

# 木蜡油涂装，其中的“套路”你可知道？

产品名称	木蜡油涂装，其中的“套路”你可知道？
公司名称	上海切瑞西化学有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:切瑞西 型号:环保型 产地:上海嘉定
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号
联系电话	021-52791097 18221513690

## 产品详情

### 木蜡油涂装，其中的“套路”你可知道？

很多顾客反馈:看了切瑞西木蜡油打样效果相当满意，然而他们为什么做不来那样的效果？事实上，这些都是因为木蜡油涂装其中的“套路”把你给套住了。

木蜡油施工有几个特别需要注意的方面：

#### 1、木材原本的干湿度

有些客人的订单比较急，因此在原材料厂够买到木材后，不经过任何处理，直接加工生产产品。导致做出来的产品不能干，没达到预想中的效果。

正确的处理方法

把木材放在太阳底下晒，控制木材含水率在20%以下。一个好的产品就从这里开始。

## 2、打磨的粗糙度

厂家在实际打磨中想方便了事，打磨出来的木材表面相对比较粗糙，不注重精细。木蜡油是以开放的效果为主。打磨是木蜡油涂装中至关重要的一步，打磨不细致，后续的施工等于白做，既没有达到预期效果，还造成浪费，事倍功半。

### 正确的处理方法

根据木材表面粗糙程度来确定使用砂纸型号，一般使用180#-240#-320#砂纸，从粗到细，依次顺着木纹打磨到平整光滑。最后，木材表面的毛刺和砂纸印痕，可用320#砂纸顺着木纹手工打磨处理。所谓“磨刀不误砍柴工”，虽然木蜡油打磨比较精细，但是底磨打好后后续无需再花精力打磨，一底一面工序简单，并不影响出货时间。

## 3、用油的量度

木蜡油涂装忌“厚”，很多客户在涂装过程中按照油漆刷的方式，反复刷了很多遍，力求厚度和亮度，这样的后果是既失去了木蜡油涂装自然、简单的美，同时造成极大浪费，增加成本，甚至影响涂装性能。

### 正确的处理方法

木蜡油属于薄涂，涂装后不会掩盖木材的纹理。刷湿即可，无需反复加厚，不建议厂家刷得很厚。涂刷木蜡油时，既不能量太少，量少则无光泽；也不能不加控制，很多人认为木蜡油渗透性好，所以会取很大的油量来涂刷。其实不然，木蜡油在操作一遍的时候，木材的吸油量会稍微偏多。而第二遍涂刷时基本不用取太多的油，由于一遍操作时木材吸油量已经基本饱和，第二遍把表面效果擦到位即可。

木蜡油的单位涂装面积很大，是油漆的好几倍，如果用量控制的好，往往会节省不少成本，这也是木蜡油节省材料成本的体现。

切瑞西，为爱为生活！

室内家居(专用)系列木蜡油：

抗裂清味木蜡油；高硬质木蜡油

户外(专用)耐候系列木蜡油：

绿茶抗UV快干木蜡油；超强耐候木蜡油

微信号：“qieruixi”

联系电话：18221513690

京东旗舰店：<http://mall.jd.com/index-77278.html>

天猫旗舰店：<https://qieruixi.tmall.com/>