

操场塑胶跑道铺设厂家

产品名称	操场塑胶跑道铺设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

学校塑胶跑道经过长期的使用需要翻新一般有两种情况：一种情况是塑胶跑道达到使用寿命，已经无法为基本的运动需求，如果接着使用可能会对人们造成不利。第二种情况是人们在使用的过程中使用不当造成的外部破坏，如重压、利器损伤、烟蒂焚烧等。

学校塑胶跑道工程翻新处理有以下几个步骤：

一、场地清理

为了保证塑胶面层的质量，必须对基础面进行彻底清理，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。

污垢：扫帚用吹风机吹干净；

较牢固的凸状物：用铲刀铲除并清理；

泥土：用高压水龙冲洗；

跑道周边杂物：大树或落叶植物需轻摇使之加速落叶并提前清除，并尽可能使周边没有风可吹动杂物；封闭施工作业面，尽可能减少车辆行人出入。

二、修补

- 1.仔细检查整个场地，出有脱层、返沙、裂缝等，专用工具划开，扫底层，用单组胶封底，工具为滚刷或刮板等底层干固后进行填补；
- 2.材料搅拌场所应铺设胶布或塑料布，避免沾污地面损及施工品质及影响环境清洁；
- 3.搅拌桶之容量为搅拌量的1.5—2倍，使用前搅拌桶应干燥及清洁；
- 4.混合材料时应先倒入单组分粘接剂并使搅拌桶边全面浸附后再倒入胶粒；
- 5.搅拌时间控制视当时具体温度与湿度而定，70%湿度、25 温度的基本混合搅拌时间为3.5分钟，同时要求99%以上胶粒裹上粘接剂才可出料;搅拌均匀的混合料应及时运送到作业区；
- 6.材料需要量根据搅拌器容量确定总量，然后按配比用磅秤准确称量；
- 7.搅拌时应避免水份直接进入搅拌容器；
- 8.每次投料数量、搅拌时间及时记录，每班组当天汇总总结；
- 9.步骤：放料 称量 投料 搅拌 出料；
- 10.用专有工具对修补面进行摊铺；