

投入式液位计液位传感器4-20mA

产品名称	投入式液位计液位传感器4-20mA
公司名称	西安鑫仪仪表科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区锦业路瞪羚谷创业园
联系电话	029-87384650 18706753018

产品详情

品牌：西安鑫仪仪表科技有限公司规格型号：PCM260系列一体化液位变送器壳体材质：304全不锈钢线缆材质：聚氨酯防腐防酸导线测量范围：0~100米（量程内可选）精度等级：0.5级
可以订做0.2级芯体：进口扩散硅芯片电流输出：4-20ma二线制 可定制Modbus RTU 数字型使用环境条件：40度一下常温介质的液位测量,能长期稳定工作质保保证：液位变送器质保两年特点：· 稳定性强，灵敏度高，长期稳定性好· 可靠性强，无机械转动部件，无机械磨损，无机械故障· 抗干扰能力强，防水、防尘、防腐、防酸· 适用性广，具有多种结构形式，多种安装方式，多种结构材料，适合各种工业现场液位测量· 安装简便，多种安装方式，；可联系客服索要尺寸与安装示意图工作原理液体中某一点的静压力与该点到液面的距离成正比，即 $P = \rho gh$ 。其中：P为被测点的压力、 ρ 为介质密度、g为使用地重力加速度、h为被测点到液面的高度。对已经确定的被测介质及地点， ρ 、g为常数，故被测点到液面的位置的变化只与被测点的压力有关。正常按按纯水4的密度1g/cm³标定。