

PARKER派克CR型活塞杆组合密封

产品名称	PARKER派克CR型活塞杆组合密封
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克CR型活塞杆组合密封

CR型活塞杆组合密封由一个PTFE活塞杆密封圈和一个O形圈组成，应用于液压油缸中活塞杆和柱塞。

CR型活塞杆组合密封在动态场合作为O形圈的替代物，以提高密封性能和耐磨性能。

优点：

极小的起动和运动摩擦力，甚至在低速下也可保证平稳运动，无爬行现象。

低磨损。

抗挤出。

耐高温。

由于密封环具有高的耐化学介质腐蚀特征，通过选择不同材料的O形圈，CR型密封可应用于几乎所有介质。

可以用在现有的O形圈沟槽中。

可提供最大至直径2500mm的产品。

注：

对于特殊应用，例如重载或轻载，可选择非标准断面。在这种情况下，可选择其它断面替代标准断面，例如：上例中，用“C”或“E”断面替代“D”断面。

应用范围：

工作压力： 350bar

工作温度： -30 到+100 *

表面速度： 4m/s

*与标准温度有偏差时，请咨询派克合适的O形圈。请参考17页中的O形圈材料代号表格。

请将此密封与导向带(如F3)一起共同使用。

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！