

供应含油轴承含油率测试仪 吸水率密度计

产品名称	供应含油轴承含油率测试仪 吸水率密度计
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

含油轴承含油率测试仪可运用于粉末冶金、含油轴承、粉末冶金上游工业、粉末冶金下游的电动工具、气动工具、缝纫机、运动器材、计算机风扇、一般风扇、汽机车零件。

也用于测试测试硫化橡胶、迫紧油封、油环、O型环、D型环、V型环、迫紧、油封等视密度、体密度、湿密度、总体积、开孔体积、闭孔体积、总孔隙率、有效孔隙率、含油率等参数。

操作简便、快速、人性化、精度精准等优点。具有上下限功能，能判定待测物合格与否，并提示报警。

可测量项目：1、压制成型生胚半产品的密度2、炼结后产品的密度3、MIM注射成型产品的密度4、含油率、孔隙率的测定5、粉末真密度的测量6、粉末的表观密度与松装密度的计算7、其它固体密度的测定。

详细技术参数：1、型号：XF-1200C

2、密度解析：0.0001 g/cm³

3、最大称重：120g

4、最小称重：0.001g 5、测量范围：0.0001—99.9999g/cm³

6、孔隙率：0.01% 7、含油率：0.01%

含油轴承含油率测试仪标准测量步骤：

- 1.开机显示屏将改变从 999999 到 0.000 假如不为0.000 则按ZERO使归零。
- 2.将含油的样品放在测量台上，稳定后按Enter 键，并记忆到W1。
- 3.将含油样品放入水中吊栏台上，稳定后按Enter键，并记忆到W2。
- 4.将含油样品从水中拿出，并用酒精灯将样品上的油烧除，然后将样品放在测量台上，稳定后按Enter键记忆完毕后，程序会直接显示含油率,密度。

标准附件：1主机、2水槽、3测量台、4镊子、5温度计、6100G砝码、7防风防尘罩、8测颗粒配件一套、9测浮体配件一套、10电源变压器一个。