

供应数显橡胶固体密度计 橡塑制品密度测试仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应数显橡胶固体密度计 橡塑制品密度测试仪 |
| 公司名称 | 厦门精凡科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:雄发 型号:XF-120SD 重量:5kg |
| 公司地址 | 厦门市同安区瑶江里151号201室 |
| 联系电话 | 0592-7360878 13306018891 |

产品详情

数显橡胶固体密度计是利用阿基米德原理，采用浸液法可进行各种比重测定，操作简单，只需按天平显示部的指示进行测量，即可自动计算、显示比重值，直接读出具体的数据。采用铝整体型质量传感器“Uni Bloc”的分析天平,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。日本原装进口主机，经久耐用、设计美观、做工精细、性能稳定、功能强大、测量精度高、操作简单快捷，仅需一个测量步骤即可显示密度值。装配一体成型精密铝合金测量平台，透明水槽，防腐蚀、耐摔耐破。操作更简便、更快速、更省力。依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268等标准，运用于：橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料等各种领域的固体密度测试。

数显橡胶固体密度计的特点：

1. Quick Test快速直读任何形状密度 >1 或是 <1 的固体块状、颗粒、浮体的密度和体积.
- 2.适合微小型产品与高密度产品密度检测,一个操作步骤即显示密度值
- 3.具有实际温度补偿设定、溶液补偿设定功能,使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 4.采用一体成型耐腐蚀大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体
- 5.具有密度上、下限功能，可判定待测物的比重合格与否。
- 6.具有RS-232C计算机接口，可轻易的连接PC和打印机。

技术参数：

| 型号 | XF-120SD | XF-220SD |
|--------|---------------------------------|-------------|
| 测量范围 | 0.0001-120g | 0.0001-220g |
| 密度精度 | 0.0001g/cm ³ | |
| 密度测量范围 | 0.0001-99.9999g/cm ³ | |
| 测试种类 | 固体、颗粒体、薄膜、浮体 | |
| 测试时间 | 约5秒 | |
| 显示值 | 重量、密度 | |
| 溶液补偿 | 溶液可设定至19.999 | |

标准附件：

密度计 密度测量台 水槽 校正砝码 抗浮架 镊子 网球 玻璃杯 电源 防风罩