

SZC-04 , SZC-04B转速监视仪

产品名称	SZC-04 , SZC-04B转速监视仪
公司名称	江阴盈誉科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 江阴市 梅园大街452弄5号
联系电话	86-0510-86804671 18915223226

产品详情

SZC-04/SZC-04B转速监视仪，配接S-CZ磁阻转速传感器、S-DW电涡流传感器、S-HC齿轮转速传感器来监测机组的转速。应用微处理芯片对信号进行处理，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能。旋转机械特别是蒸汽透平，转速突然飞升是最危险的情况之一，有可能带来灾难性的后果。机组启动、停止时的升、降速测量，如何快速通过临界转速，都是极其重要的，主要适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。本装置具有高度智能化，实现全面板操作，适宜长期在线监测，无需现场维护。

SZC-04/SZC-04B转速监视仪主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴转速的监视和保护。

SZC-04/SZC-04B转速监视仪功能说明：

1. 具有速度测量显示功能，最大测速99999转/分，五位数码管显示。
2. 报警功能，当所测速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被监控设备。
3. 报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。
4. 对超速事件具有存储功能，以备查询。
5. 对传感器或输入电路故障具有指示功能。
6. 设有自检功能。
7. 设有电压、电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

SZC-04/SZC-04B转速监视仪技术参数：

1. 输入信号：S-CZ磁阻转速传感器、S-DW电涡流传感器、S-HC齿轮转速传感器，正弦波或脉冲输入，输入电压有效值0.3-20V。
2. 显示方式：3位数码管显示， $\pm 0.02\% \times n$ (n为显示仪的示值r/min) ± 1 个字。
3. 测量范围：1 ~ 99999转/分。
4. 输出接口: 电流：4 ~ 20mA 负载 500 Ω ，电压：1 ~ 5VDC 负载 5K Ω 。

报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A6. 工作环境: 温度：0~55 相对湿度：95%7. 工作电源：交流220VAC \pm 10% 50Hz 功耗 10W8. 安装方式: 盘式9. 整机尺寸：160（宽） \times 80（高） \times 250（深）mm10. 开孔尺寸：152（宽） \times 75（高）mm