

RDXZ 轴振动监视仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | RDXZ 轴振动监视仪 |
| 公司名称 | 江阴盈誉科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 江苏 江阴市 梅园大街452弄5号 |
| 联系电话 | 86-0510-86804671 18915223226 |

产品详情

RDXZ 轴振动监视仪是精密测控仪表,配接S-DW型电涡流传感器,可对汽轮机、风机等旋转机械的大轴或转子的径向振动进行测量和监控。具有报警与停机控制信号输出,设有电流输出通用接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。LED数字显示,PVC彩色面膜和轻触摸键,外形美观,款式新颖,结构合理,安装简单,性能稳定,质量可靠,测量准确。

RDXZ 轴振动监视仪主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴的径向振动的监视和保护。

RDXZ 轴振动监视仪功能说明：

1. 显示功能振动测量值, 值报警、 值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能当振动幅度超过报警或停机设定值时,报警或停机指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。3. 报警延时时间设定功能报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。4. 自诊断功能任何输入系统的故障,如探头磨损,导线接触不良或折断均能检出,同时功断报警、停机。具备上电、掉电检测功能,同时关断报警、停机输出回路,能有效地抑制监控仪误报警。5.

输出接口设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。RDXZ 轴振动监视仪技术参数：

1. 输入信号: S-DW电涡流传感器系统, 频响:0~5KHz2. 显示方式: 三位半LED数码管显示, 准确度: $\pm 0.5\%$ 3. 测量范围: 0~500 μ m4. 电流输出: 4~20mA 负载 500 5. 电源输出: -24VDC6. 报警接点容量: AC220V/3A, DC28V/3A7. 工作环境: 温度: 0~55 相对湿度: 95%8. 工作电源: 交流 220VAC $\pm 10\%$ 50Hz 功耗 10W9. 安装方式: 盘式10. 整机尺寸: 160(宽) \times 80(高) \times 250(深) mm11. 开孔尺寸: 152(宽) \times 75(高) mm