

高亮度户外P8表贴LED显示屏

产品名称	高亮度户外P8表贴LED显示屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	3200.00/平方米
规格参数	模组尺寸:256*128mm 箱体尺寸:768*1024mm 品牌:泰美
公司地址	深圳市宝安区福永街道港华兴工业区1区A栋2楼
联系电话	18823451696

产品详情

PH8户外表贴全彩LED显示屏价格参数--供应佛山led户外全彩显示屏，户外P8电子显示屏，单元板模组的详细介绍，包括供应佛山led户外全彩显示屏，户外P8广告显示屏，P8户外单元板模组的价格、型号、图片、厂家等信息!

户外P8表贴LED显示屏产品特性: 屏体画面超级均匀，基本均匀度为5%，最高均匀度为1%；带在线单点检测功能，能实时检测屏中的所有像素点是否失效，远程传输每个像素点的工作状态；高低温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形，发光模组保修五年；底壳有便于安装和维护的把手，面罩不反光，耐紫外线，五年不褪色，屏体对比度为1000:1；模组跟模组平整度系数<0.5mm，功率因数高达88%以上；可以不采用空调制冷，整屏自身发热在40以下。

P8户外全彩显示屏主要部件所用品牌及等级标准有：1；恒流驱动芯片 聚积50202；发光芯片 1红灯（晶元）、1绿灯（士兰）、1绿灯（士兰）3；线路板 1.2mm双面玻纤覆铜板4；箱体 1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理5；保护 线路板三防涂层保护（防腐蚀、防静电、防潮）

泰美光电全彩LED显示屏特点：

- 1、采用国际知名的大尺寸LED管芯及高品质灯珠，1、同一显示屏红、绿、蓝发光二极管各采用同一个档次（同高度，同波长），
- 2、红、绿、蓝管在显示屏的亮度配比严格按照R：G：B=3：6：1。我公司生产的LED显示屏亮度高、视

角大、颜色一致性好。

- 2、使用国际品牌驱动IC,在极端恶劣环境下，参数波动系数小。
- 3、PCB板采用大规模集成电路设计，提高了LED显示屏系统的稳定性。
- 4、使用国内外品牌LED显示屏专用电源，散热好，故障率低。

服务保障：

- 1、LED大屏幕售前服务<1>设置全彩LED显示屏服务专线电话，免费提供电话技术支持。<2>认真研究LED电子显示屏用户的实际需求，了解安装环境，积极组织相关人员提供最详细、最合适的设计方案，使用户能清晰准确的选择所需要的产品。
- 2、LED大屏幕售中服务<1>尽量满足用户合理的临时需求的变更<2>随时加强与用户在工作进度方面的沟通和交流<3>与用户友好协作，交付品质优秀的室内/户外全彩LED显示屏产品。
- 3、LED大屏幕售后服务

泰美光电户内/户外全彩LED显示屏产品保修期内非人为或不可抗力造成的故障免收材料费，保修期后只收取工本费用。

- 5、控制系统具有带载面积大、带载的LED显示屏刷新频率高等优点。

产品可靠性试验：

- 1、半成品实验，在半成品LED模组灌胶前，经过测试合格后，将全部产品通电经过高温老化48小时以上。
- 2、成品老化实验，把成品LED模组装在箱体上，并模拟现场LED大屏幕装配，通过老化测试72小时后无故障才可以发货。
- 3、防水实验，户外LED全彩显示屏增加了对屏体的高压冲水实验，并对每个箱体进行渗水实验，以保证LED显示屏防水效果。
- 4、防腐实验，我公司为确保线路板、LED显示屏箱体的防腐可靠性，在生产过程中须进行盐雾实验。
- 5、震动实验，对于车载LED全彩显示屏、船载户外全彩LED显示屏及可移动式LED全彩显示屏，因其工作经常处于震动条件下，为保证产品可靠性，必须进行震动实验。
- 6、环境实验，我公司对室外全彩LED显示屏进行真实户外环境调试，确保工厂效果与现场效果一致。