

弘邦通信图文解说多媒体光纤信息箱性能

产品名称	弘邦通信图文解说多媒体光纤信息箱性能
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:冷轧板 尺寸:400×300×150 颜色:白色
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

光纤入户信息箱产品说明：

光纤入户信息箱，也称为插座、多媒体信息箱、光纤箱插座、光纤箱塑料石板、家居布线箱,多媒体箱,配线箱,弱电箱,综合布线箱,家居布线箱,楼道箱,综合柜,过线箱,住宅信息配线箱,配电箱,家居多媒体箱,家庭信息接入箱,多媒体布线箱,多媒体配线箱,家居信息箱,家居配线箱,智能布线箱,智能箱。被广泛应用于智能家居,智能建筑,建筑智能化,智能电气,系统集成,弱电工程,智能小区,楼宇自控,楼宇智能,建筑电气,建筑电器,综合布线,家居布线,网络布线,智能布线,布线系统,布线世界,家庭局域网,家庭网络,家庭装潢,家庭装修,家居装潢,家居装修,家电智能化等工程项目中。2002年国家着手实行强弱电分开的政策，由此多媒体信息箱应运而生，其主要用于对家庭弱电信号进行统一管理分配布线的作用，包括网络、电话、电视、安防等弱电布线，主要避免弱电信号受强电的干扰，提升家庭生活质量。

FTTH光纤信息箱塑料面板按照中国通信对FTTH接入要求设计，适用于各种大小的光纤配线箱（三网融合布线箱 光纤接入箱 多媒体信息箱），面板在插座和模块集中散热位置带菱形散热孔，可以搭配网线、跳线、光纤跳线、尾纤、配线架/光配线架、各种机柜/布线

箱、网络模块、光纤适配器，光纤熔接盘等光纤配件，共同组成FTTH光纤信息箱，实现国家“十二五”三网融合规划，让每家每户真正实现FTTH光纤到户。

光纤信息箱面板适用于各规格光纤箱（三网融合布线箱光纤信息箱）使用高级ABS工程塑料。ABS工程塑料即PC + ABS(工程塑料合金)，具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好，根据不同规格使用专业调配科学比例，远优于其他光纤信息箱面板，性价比属同类产品。

光纤入户信息箱信号接入时，采用铁皮面板将在一定程度上影响信号接收，而ABS光纤塑料面板不会对信号有任何影响，光纤箱面板的四个角边为圆形，让外观更为时尚，美观，符合现代人审美的需要。

产品型号	产品规格(mm)	适用箱体规格(mm)	表面	包装	备注
光纤入户信息箱塑料面板	425X325	400X300	菱形散热孔	塑料薄膜封塑	螺丝眼
光纤入户信息箱塑料面板	375X320	350X300	菱形散热孔	塑料薄膜封塑	螺丝眼
光纤入户信息箱塑料面板	325X275	300X250	菱形散热孔	塑料薄膜封塑	螺丝眼

外观：中国通信指定的纯白色，色泽柔和美观，始终如一，做工精细打造***美外观

原料：使用中国石化出品的高级ABS正料，抗冲击和耐热性极强

细节：太空铝铆钉完美接合，坚固耐用，永不生锈

品质：用好料只是基本功，服务与售后成就如意品质

光纤配线箱塑料面板适用于各规格大小的光纤配线箱（三网融合布线箱光纤接入箱），使用高级ABS工程塑料。一般使用的ABS工程塑料一般都混入了其它热塑型材料例如PS、PA等。这些混合材料一般仍称之为ABS工程塑料。ABS工程塑料即PC + ABS(工程塑料合金)，在化工业的中文名字叫塑料合金，之所以命名为PC + ABS，是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能，又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品，能保持其优异的性能，以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。ABS工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。根据不同规格使用专业调配科学比例。远优于其他光缆交接箱塑料面板，性价比属同类产品。

根据协议，双方将在基础服务、客户及渠道资源、技术合作与交流等方面开展深入合作。何书平表示，烽火通信在光纤通信领域具备人才和技术领先优势，与中国电信四川公司进一步深化合作，联合创新，并在设备供应和支撑服务上给予优先保障。