华为服务器RH2288 V3

产品名称	华为服务器RH2288 V3
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为金牌经销商，主营华为程控交换机U1910/U1930/U1960/U1980、IP电话7910/7950/8850/8950、视频会议系统TE10/TE20/TE30/TE40/TE50/TE60/TX50/VP9630/VP9650/VP9660/VPC600/VPC620/VPT300、30B+D华为服务器、存储等业务。

FusionServer RH2288H V3机架服务器

FusionServer RH2288H V3是华为全新一代高性能2U2路机架服务器，凭借高效设计在确保卓越计算性能的同时，支持超大容量本地存储，轻松应对数据快速增长，提供灵活、强大的资源扩展能力，适用于互联网、大数据、企业关键应用、云计算、HPC、电信等广泛应用。

关键特性极致性能、灵活扩展

极致性能：E5-2600 v3/v4处理器，单处理器大支持22核，双QPI链接支持9.6GT/sec，多达24个DDR4内存插槽和9个PCIe扩展槽位，

可选配双槽位高性能GPU和华为PCIe SSD高性能存储卡和NVMe SSD盘；

绿色节能：DEMT节能技术、功率封顶技术、高压直流供电技术、PID控制散热调速策略；

便捷管理：触控式LCD液晶故障诊断面板，"黑匣子"功能，iBMC管理模块；

灵活扩展：从8盘到28盘灵活的本地存储扩展配置，支持新12G SAS技术，满足大数据高带宽传输需求。

.

技术规格	形态	2U 2路机架服务器
	处理器	Intel Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器
	内存	24个DDR4 DIMM插槽
	本地存储	支持的硬盘配置： · 前端配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 · 前端配置10个3.5英寸SATA硬盘 · 前端配置12个3.5英寸SAS/SATA硬盘（NVMe机型支持4个NVM SSD盘）、后端可选配2个硬盘模块（每个模块配置2个2.5英寸SA · 前端配置25个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘、后端可选配2个或3 支持的内置存储： · 双Mini SSD硬盘（SATA DOM） · 双SD卡
	RAID	可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，支持Cache超级电容能

板载网络	可选配2个GE接口或4个GE接口或2个10GE接口或2个56G FDR IB
PCIe扩展	多支持9个PCIe扩展插槽
风扇	热插拔风扇模组，支持N+1冗余
电源	2个热插拔电源，支持1+1冗余
管理	· 采用华为Hi1710管理芯片，独立接口，支持SNMP、IPMI，提 源、远程控制、硬件监控等特性，集成触控式LCD诊断面板 · 支持华为eSight管理软件，支持被VMWare vCenter、微软Syste
工作温度	5°C - 45°C