欧尼卡Onick 4000CI双目远距离激光测距仪---上架、政cai云

产品名称	欧尼卡Onick 4000CI双目远距离激光测距仪---上架、政cai云
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:4000CI 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡Onick 4000CI双目远距离激光测距仪---上架京东、zhengcai

一、产品特性：

测距精度高达0.5米；
带有选通功能，可设置最小范围通道；有平均测距功能（AGV）；
带标准的RS232串口，还可搭载蓝牙与PDA，电脑连接传输数据；
可储存和查看测量数据，具有数据发送，数据检索，数据删除和照明功能；
可选配带有方位角、俯仰角功能，显示目标的平距和垂距，俯仰角、俯仰角显示范围为±45°；方位角，方位角为360°显示，正北为显示N000.0°，向东逐步增加，最大为N359.9°；
运用领域：电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。

二、技术参数：

型号：4000CI
产地：Made in China
上市日期：2019.9
专利申请号：202030826525.7
中文品牌：欧尼卡 英文品牌：Onick
1. 测距参数
测距范围：30~4000m
测距误差：±0.5m
距离选通：20 ~ 5100 m （步长为10m）
准测率 ：98%

重复频率：1/6 ~ 1/3 Hz（10 ~ 20 次/分）
罗盘精度：±1度（选配功能）
倾角精度：±0.1度（±25度以内）（选配功能）

2. 测距功能
计算测量数据平均值
测量数据存储(1000个数据)
测量数据发送(输出接口：RS232、9600、8、N、1)
显示屏亮度和分划板照明调整。
仪器工作寿命统计
最近十次测距值查询
序列号查询
存储区数据查询

3. 光学参数
接收孔径：Φ30mm
瞄准镜视场： 6.5 °
瞄准镜放大倍率：7X

4. 激光器参数
波　长：1.064μm
光　源：Nd:YAG
输出能量：≥5 mj
工作寿命：≥20000次

5. 工作温度：-20℃ ~ +50℃
6. 环境适应：防尘，防水，抗震

7. 机械参数：
外型尺寸：151mm*154mm*74mm
重　量：1 Kg

8. 电源
① 本仪器使用的是3.7V、3400mAh锂电池18650两节。在常温下，两节充满的电池可测距3000次以上。
注意：每次电池重新安装后必须插上电源充电激活后才能正常使用！！
② 电源充电使用，将电源的输出插头插入仪器插座中，然后将电源的插头插入交流100~240V电源。
电通常有以下两种状态：
状态1、关机状态下插入充电器，仪器开机，显示LOGO，随后只显示闪烁的电池符号，电池充满，电池符号停止闪烁，拔去充电器后仪器自动关机。
状态2、在开机时插入充电器，电池符号闪烁，电池充满，电池符号停止闪烁，表示充满。拔去充电器后，仪器操作不受影响。

9、架设使用
可以通过仪器底部连接板的1/4螺孔固定在照相机架上使用，或通过连接板的燕尾槽经专用转接机构与各种经纬仪相连使用，并通过外触发电缆进行遥控测距操作。
包装清单：仪器箱、测距仪、12V2A电源、18650电池*2、外触发电缆、数据线、说明书、保修卡、擦镜布