

供应GCK电控柜 GCK机柜外壳 低压柜产品

产品名称	供应GCK电控柜 GCK机柜外壳 低压柜产品
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

低压开关柜GCK是一种基本形的抽出式开关柜。它以用专业型材（模数E=25）。通过三维角板和紧固件连接成基本框架。再按需要加上门板、隔板、抽屉，安装支架以及母线和电器组件等零件，组装成一台完整的开关柜。除了外露的门，抽屉门板及大封板为喷塑（漆）外，内部均为镀锌件。

GCK柜的外型尺寸高均为2200。宽分600、800、1000。深分600（不常用）、800、1000（最常用）。深度不包括前后门，仅为框架的深度。顶部为水平母线区。约占用260。最大的水平母线排为150。中部（占用1800）又分为前后两部分。前部（500）为电器安装区，后部为电缆区（电容柜不分前后）。余下的空间为下部，只装PE排。GCK分为动力中心（PC）和电动机控制中心（MCC）和电容补偿（GCJ）三大类。PC和GCJ均为固定柜。

PC柜宽在电流1600A以下一般为800，以上为1000。GCJ在180Kvar6路为600，在240 Kvar 8路为800，在300 Kvar 10路为1000。MCC又分为抽屉式和固定插拔二种，MCC柜的柜宽一般均为600（后出线），一般按电流大小决定占用高度。即63A以下及以下为8E/2、63-200A为8E、200-400A为16E、400-600A为24E、600-1600A为36E（框架开关）。内部装有交流接触器等多种电器元件（要视所装元件放大占用高度），垂直母排最大电流为1000A（80X6圆角），整列柜要求深度统一，两侧装有大封板。设计要点：仔细搞清客户要求，尽量满足客户需要。客户要求一般通过客户（设计院）图纸、技术协议和工程项目设计任务书来传递，要求认真阅看以上资料并接洽报价单，弄清以下主要问题。1. 1柜的数量和排列以及有无母线桥，变压器柜，转角柜。1. 2进出线方式（电缆还是铜排，侧上下进出）。1. 3

MCC柜是抽屉式还是固定插拔式，或是两者混装