

# 环氧地坪漆施工找专业厂家

产品名称	环氧地坪漆施工找专业厂家
公司名称	扬州拓达地坪工程有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:拓达 型号:TD-001a 类型:包工包料
公司地址	扬州市邗江区邗城大道25号604
联系电话	0514-82088150 13773519958

## 产品详情

原材料生产、销售、施工一体化，提供针对性专业施工方案，价格优惠，售后有保证！

泰州环氧地坪漆施工，包工包料，惊爆价20元/平方米。

免费服务热线：13773519958 刘先生

环氧地坪漆优点：

- 1、整体无缝，完全不起尘，极易清洁，可满足高洁净度工业厂房的要求；
- 2、颜色可任意选择、搭配，美观度极佳；
- 3、防水、防霉、抗渗；
- 4、耐一定程度的化学药品腐蚀；
- 5、高度耐磨，可行走重型车辆；
- 6、具有较好的韧性，受到撞击不脱层、不开裂；
- 7、与基层（混凝土、金刚砂、水磨石等）粘结牢固，在施工质量保证的前提下，不脱层、不开裂。

环氧地坪漆施工流程（环氧平涂为例）：

1. 基面处理：打磨清理原表面水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物,把所有地面；
2. 修补：用环氧树脂地坪漆加腻子或石英砂对地面裂纹、伸缩缝、破损的坑洞进行修补；
3. 底涂：底油刮涂一遍，使环氧底漆充分渗透到基面里；
4. 腻子层：用环氧树脂和石英粉充分搅拌、刮涂一道；
5. 中途层：待腻子完全固化，再用环氧树脂中途批刮一遍；
6. 面层：待中途层完全固化后再用滚筒滚涂环氧树脂面漆；
7. 清理：完工后清理现场 将杂物及工具搬走；
8. 养护：二十四小时人员可以行走使用，建议养护3天后使用。

环氧地坪种类繁多，包括环氧树脂薄涂地坪、环氧树脂砂浆地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂防静电地坪、环氧树脂防腐蚀地坪等，具体有什么区别？该选择哪种合适？欢迎来电咨询，我们将一一为您讲解，给出最适合您的地坪！