

共板法兰风管

产品名称	共板法兰风管
公司名称	四川创途通风设备工程有限公司
价格	32.00/平方
规格参数	铁皮风管:800*500
公司地址	双流区彭镇福田村2组
联系电话	13408090355

产品详情

镀锌铁皮风管——什么是镀锌铁皮风管

镀锌铁皮风管是以镀锌铁皮为主要原材料。经过咬口、机械加工成型;具有现场制作方便。而且同时具有可设计性，是传统的通风、空调用管道，同时随着技术的发展由以前的手工制作改变为现在的全部机械化生产。具有效率高，加工尺寸精确等优点。风管又叫镀锌铁皮风管就。是用于空气输送和分布的管道系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最小的高度尺寸，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，索斯风管等。

镀锌铁皮风管——工艺和连接方式

机械化成型工艺：不仅对普通的矩形风管进行机械化作业，同时对异形风管也可实现机械咬口，本工艺具有型钢切断机，多功能咬口机，多功能合缝机。

现代化的成型连接方式：风管法兰改变过去传统的铆接方式，同时角铁法兰安装时钻孔困难。预先钻孔。由于变形等其他原因造成安装困难，采用卡簧式结构的法兰具有成型快，连接方便的优点。

镀锌铁皮风管——名称归类和用途

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：(1)送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。(2)送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。(3)排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟罩。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。(4)除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中风流量较大的管道，可使用螺旋风管。(5)散装物料输送。