

医用净化工作台、普通工作台、洁净工作台

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 医用净化工作台、普通工作台、洁净工作台 |
| 公司名称 | 广州君鸿净化科技有限公司 |
| 价格 | 2200.00/台 |
| 规格参数 | 君鸿净化:君鸿净化 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三 |
| 联系电话 | 02029811714 18102811810 |

产品详情

医用净化工作台

可按要求定制 各种规格

净化工作台：水平流桌上型、通风柜、新型推拉门工作台、新颖型不锈钢工作台、垂直流桌上型垂直单向流流形这是一种广泛用于医疗卫生、制药、化学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的局部洁净工作台。特点：

- 1、垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。
- 2、采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。
- 3、双面操作，使用更加灵活方便。 4、工作台面为不锈钢。（另有全不锈钢工作台可供选择）

| 参数 /型号 | SW-YJ-1F | SW-YJ-1FD | SW-YJ-2F | SW-YJ-2FD |
|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 洁净等级 | 对于粒径0.5 μm的尘埃3.5颗/升（100级） | | | |
| 菌落数 | 对于粒径0.5个皿·时（90mm培养皿） | | | |
| 平均风速 | 0.32-0.48*s(可调) | | | |
| 噪音 | 62dB(A) | | | |
| 振动半峰值 | 5um | | | |
| 照度 | 300Lx | | | |
| 电源 | AC.单相220V*50Hz | | | |
| 最大功耗 | 0.4kw | 0.8kw | | |
| 重量 | 150kg | 350kg | | |
| 规格尺寸 | W 1：工作区宽 | 870mm | 1360mm | |
| D 1：工作区深 | 700mm | 700mm | | |
| H 1：工作区高 | 520mm | 460mm | | |
| W：装置外形深 | 990mm | 1480mm | | |
| D：装置外形深 | 725mm | 725mm | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------|------|
| H：装置外形高 | 1650mm | 1650mm | | |
| 高效过滤规格及数量 | 820 × 600 × 69 | 610 × 610 × 69 | | |
| 荧光灯 | 20W*20W | 20W7*20W | | |
| 紫外灯规格及数量 | | | | |
| 适用人数 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 |

主要材质 烤漆喷塑钢板外壳，304不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制

其它说明 工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯.净化工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。

门款式 底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位。
常规型：门上部为有机玻璃固定，下部为操作空间
新型：暗式推拉门

YJ型医用型净化工作台别称：医用净化工作台、超净工作台、洁净工作台,无尘工作台