

君鸿净化HS型水平送风净化工作台

产品名称	君鸿净化HS型水平送风净化工作台
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	君鸿净化:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

HS型水平送风净化工作台

HS型水平送风净化工作台，是一种水平单向流形VERTICALFLOW这是一种通用性较强的局部洁净工作台，它已被广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药、化工等各个工业部门和各类科学实验室。它的使用对改善工艺条件，提高产品质量和增大成品率均有良好的效果。

特点：

- 1.水平流形，开放式台面，操作方便；
- 2.采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态；
- 3.工作台面为不锈钢材质。

技术参数SPECIFICATIONS

型号Model		HS-840	HS-1200
参数Item			
洁净等级Cleanliness		100级	ISO5级
菌落数NO.Of Colny		0.5个/皿.时(90mm 培养皿)	
平均风速Air Velocity		0.25 ~ 0.45m/s(可调/Adjustable)	
噪音Noise		62dB(A)	
振动/半峰值Vibration/Half		5 μ m	
照度Illuminatiom		300Lx	
电源Power Source		AC单相(Single Phase)220V/50Hz	
功率Max.Consumption		0.4Kw	0.8Kw
重量Weight		120Kg	180Kg
工作区尺寸Working zone	宽 × 深 × 高	720 × 600 × 570mm	1200 × 600 × 570mm
装置外形尺寸Overall Dim		840 × 825 × 1450mm	1300 × 825 × 1450mm
送风过滤器规格及数量Size&NO.ofHEPA		760 × 610 × 70 × 2	1220 × 610 × 70 × 4
荧光灯/紫外灯规格及数量Size&NO.ofLightorUVLamp		20W × 2 /20W × 2	30W × 2 /30W × 2
备注Remark		单人单面/Single	双人单面/Double

指标型号 AS-S1型 AS-S2-1500型 AS-S2型 AS-S3型 AS-S4型

材质选择 1.2mm

优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢（双门及地板均为SUS304不锈钢）

适用人数 1人 2人（实惠型） 3-4人（2人标准型） 3-4人（3人标准型） 6-8人（4人标准型）

风淋时间 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调

喷嘴数目 12个（双侧） 18个（双侧） 24个（双侧） 36个（双侧） 48个（双侧）

喷口口径 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm

出风风速 > 25m/s > 25m/s > 25m/s > 25m/s > 25m/s

闭门器

电子锁

过滤器效率 99.995% (钠焰法) 尘埃粒径 0.3 μ m

控制方式 液晶蓝屏显示器、电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能

尺寸 600 × 600 × 120mm 820 × 600 × 120mm 600 × 600 × 120mm 600 × 600 × 120mm 600 × 600 × 120mm

数量 2只 2只 4只 6只 8只

外形尺寸 1400W*1000D*2100H 1400W*1500D*2100H 1400W*2000D*2100H 1400W*3000D*2100H
1400W*4000D*2100H

内部尺寸 800W*900D*1960H 800W*1400D*1960H 800W*1900D*1960H 800W*2900D*1960H
800W*3000D*1960H

电源 380V、50Hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋