超净工作台，垂直流超净工作台，水平流超净工作台

产品名称	超净工作台，垂直流超净工作台，水平流超净工作台
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	君鸿净化:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

超净工作台是为了适应现代化工业、光电
产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其工作原理为：通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过
滤，将过滤后的洁净
空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产

对环境 洁净度的要求。 基本原理

超净工作台原理是在在特定的空间内，室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

超净工作台
从气流流向分为：垂直流超净工作台和水平流超净工作台；超净工作台从操作人员数上分：分为单人工作台和双人工作台；超净工作台从结构上分：分为常规型和新型推拉以及自循环型（仅限垂直流）。超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(vertical flow clean
bench)和水平流超净工作台(horizontal flow clean bench)，垂直流工作台由于风机在顶部所以噪音较大但是风垂直吹多用在工程这样保证人的身体健康；水平流工作台噪音比较小风向往外所以多用在电子行业，对身体健康影响不大。根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物()超净工作台。

1、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。
3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。