

# 百年达环保内墙腻子粉，品牌腻子粉配方

产品名称	百年达环保内墙腻子粉，品牌腻子粉配方
公司名称	百年达(福建)工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百年达 型号:环保内墙腻子粉 包装:袋装
公司地址	福建 莆田市荔城区 新度工业区
联系电话	05942777677 18760588235

## 产品详情

百年达环保内墙腻子粉采用世界一流的乳胶粉，溶解于水中就会还原成乳胶液，与乳胶漆的性质相同。干燥后，便具有斥水性，同时具有超强粘结性、柔韧型、不脱落、经久耐磨，解决了“基面腻子层易脱落”的行业难题。是当代欧美国家普遍采用的腻子粘结剂。

### 施工步骤

#### A. 基层处理

1. 基层应坚实、平整、耐水，无浮灰、油垢、污物。粉化、空鼓基层必须清理干净（若基层为建筑胶水腻子、纸筋石灰等易粉化材料，须清理干净），并做界面处理。
2. 基层湿度 < 10%。
3. 对接缝、裂缝及易裂基面须做有效接缝或防裂处理。
4. 基面有孔洞及凹凸较大处须用水泥砂浆先行找平（建议采用百年达找平粗底王）。
5. 油性基面应清除或砂毛，并作有效界面处理。

#### B. 加水搅拌

按腻子粉：水=10:3.5-4比例，加清水充分搅拌均匀膏状体，静置10分钟，用前再次搅拌均匀。

### C、批刮打磨

采用钢板刮涂，施工力求不露底、不漏刮，不留接缝痕迹。一般两遍成活。腻子层总厚度一般为3-8mm，第二遍腻子在第一遍腻子干燥后进行刮涂，最后一遍腻子层厚度不小于1mm，腻子层干固后即可打磨。

### 产品用途

广泛用于1、混凝土结构表面 2、水泥砂浆表面 3、保温板表面处理的内墙豪华装修，若与高档建筑涂料配套使用，装饰效果更完美。

产品标准：JG/T 298-2010N型《建筑室内用腻子》标准。