

# 超声波纠错免报废退洗线清洗机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 超声波纠错免报废退洗线清洗机               |
| 公司名称 | 无锡雷士超声波设备有限公司                |
| 价格   | 55300.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:雷士超声<br>频率:28KHZ<br>产地:无锡 |
| 公司地址 | 无锡市北塘区惠钱路严家棚厂区               |
| 联系电话 | 86-51082465315 13357913176   |

## 产品详情

雷士超声波退洗线

用途：此设备主要用于适用于线路板重工,返工,印刷错误即印刷不良之工序,降低报废率。

### 一、技术参数

外形尺寸 (mm) 5600\*2500

退洗槽 (mm) 内径800\*680\*1100

超声波清洗槽 (mm) 内径800\*680\*1100

水洗槽 (mm) 内径800\*680\*1100

洗板台 (mm) 内径900\*700\*1300

电控箱 (mm) 700\*600\*1650

天车 (mm) 5600\*2500\*2300

### 二、设备特性

1、自动电动葫芦吊装挂篮设计，可实现挂篮上下和左右移动，操作方便。

- 2、槽体上方加装抽风系统环抱对人体无害。
- 3、退洗槽和清洗槽加装超声波,能更有效清洗塞孔板内油墨,不需人工二次清洗。

### 三、操作说明

- 1.打开设备总电源,启动加热开关。
- 2.温控显示器显示数值到75-80度时方可开启超声波控制器。
- 3.将需退洗板插入退洗挂篮,挂上天车,启动天车将挂篮送入退洗槽,根据药水确定退洗时间。
- 4.将退洗好的板在依次放入清洗槽水洗槽即可完成一道工序。

### 四、构造说明

设备由天车、退洗槽、清洗槽、水洗槽、洗板台、栈台共同组成。

- 1.天车：主体材质为45#工字钢焊接而成，表面刷橘红色防腐油漆。天车葫芦为电动作业,载重1.5吨。
- 2.退洗槽、清洗槽：主体材质SUS316L焊接，内部安装超声波发生器四套，每槽各配置两套1200w,分布于槽前后侧壁。垫脚高度200MM,便于连接排水管道，每槽配置3000W加热管2支，放板平台1个，配置液位开关。
- 3.水洗槽：主题材质SUS304焊接，内部安装两支打气管，放板平台1个。
- 4.洗板台：主题材质SUS304。
- 5.栈台：主题材质SUS304，含绿色栈板1套。
- 6.踏板高度：300mm。用SUS304板料做边框固定。
- 7.电控箱上设计2个定时器，时间设定范围0-10小时，退洗槽放置板子到达设定时间发出警报提醒人员取出板子。

### 注意事项

定期检修天车行进轮，天车悬挂钢丝，保证运行安全。槽体内部废液定时排放，排放后需用清水冲洗，打气管需定期清洗，防止堵塞气孔。

### 五、售后服务

- 1、本公司所售机台自交货日期起享有一年之免费服务

2、 在一年保固期内，作定期保养及定期巡视

3、 如有下列情形之一者，在免费保养服务之期间内，酌收材料费或服务费

工人操作不当，或本身使用不慎而导致之损坏；

自行改装或修理所发生之故障。