

捷恒安JHA308智能人行通道闸桥式小区翼闸

产品名称	捷恒安JHA308智能人行通道闸桥式小区翼闸
公司名称	深圳市捷恒安智能科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:捷恒安 型号:JHA308 产地:深圳
公司地址	龙华新区观澜桂月路丰盛工业城
联系电话	400-8658798 15112668326

产品详情

产品主要技术参数：

产品结构：框架结构/304不锈钢外壳

伸缩臂长：280MM

外形尺寸：1200长*300宽*1000高

通道宽度：550-600MM

摆动方向：单向、双向

重量：70KG

工作环境温度：-10 ~ 70 室内、室外

相对湿度： 90%，不凝露

闸门开、关时间：0.6秒

通行速度：40人/分钟常开，25-30人/分钟常闭

电源：AC220V ± 20%V,50Hz

直流电机：20W/24V

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

正常使用寿命：300万次

通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽大于100ms的12V脉冲信号，驱动电流大于10mA

适应场所：

办公场所：商务大厦、政府机关等；

科教单位：院校、研究所、图书馆、体育馆等；

商务服务场所：超市、商场、宾馆、酒店、会所、银行等；

休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场、游泳馆等；

居住场所：小区、社区、公寓、宿舍等；

运输站点：汽车站、火车站、地铁站、、码头、机场等。

标准产品功能：

- 1、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。
- 2、机械防夹、红外感应防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位(直到复位为止),力度小(2Kg)。
- 3、非法闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭。
- 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死。
- 5、伸缩臂同步可调(针对双摆情况)。
- 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为1S~60S可调(系统默认时间为10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。
- 7、红外感应复位，红外感应防夹功能(3对红外)。
- 8、可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接。
- 9、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。
- 10、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。