

天津斯拓普PM2.5检测仪STP-1

产品名称	天津斯拓普PM2.5检测仪STP-1
公司名称	天津斯拓普科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3号366室
联系电话	022-88499313 15620096126

产品详情

一、斯拓普PM2.5检测仪简介

天津斯拓普科技有限公司生产的PM2.5检测仪采用激光粉尘颗粒物测量法：通过内置风扇气体粉尘快速对流系统，配备专业激光传感器，高精度AD智能信号处理，大幅提升PM2.5检测精度。

领域广，才是硬道理！PM2.5检测仪STP-1不止步于PM2.5检测，更有温湿度检测。

二、斯拓普PM2.5检测仪三大检测功能

- 1、不放过一分一秒：不仅仅局限于某一时间点的空间质量，全天无缺失空气监管确保您及时发现空气质量问题。
- 2、高精尖，无法藏匿：采用空气分析技术准确定位空气中微小的有害成分，保证对PM2.5的敏感程度。
- 3、避免家庭使用时读取数据繁琐，数据采用污染等级划分机制，等级清洗便于读取，更早采取防污染措施。
- 4、斯拓普PM2.5检测仪选用锂电池作为供电设备，在节能环保的同时保证超长待机，确保实时监控，检测无遗漏。

三、PM2.5测量技术指标

测量范围：0~999.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

分辨率：0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

精度： $\pm 20\%$

温度范围：-10~45

湿度范围：10~95%

尺寸：128*108*59

四、斯拓普PM2.5检测仪使用方法：

(1) 开机：按下电源开关1秒系统会自动开机。

(2) 开机后将本产品置于室内的任何位置，便可监测周围PM2.5的浓度。

(3) PM2.5浓度WHO规定，PM2.5在35微克每立方米为适宜的空气环境。

(4) PM2.5浓度分为6级，从小到大分别代表：

空气优质，空气良好，轻度污染，中度污染，重度污染，严重污染

(5) 按下静音开关，打开或关闭超标报警，大于75ug/m报警（仅限STP-1）。

短按静音开关切换界面

，长按静音开关打开/关闭超标报警（PM2.5大于75ug/m）