现货埃克森阻燃航空液压油 飞机磷酸酯液压油

产品名称	现货埃克森阻燃航空液压油 飞机磷酸酯液压油
公司名称	郑州洛云贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市南三环连云路交叉口都市广场B座1411
联系电话	0371-56651176 18003718864

产品详情

型号	埃克森阻燃航空液压油	品牌	埃克森
比重	0.993	闪点	160（℃）
粘度等级	40	倾点	-49（℃）
厂家（产地）	欧美	规格	3.78升/桶

原装进口Exxon HyJet V埃克森美孚阻燃航空液压油

其他优质产品推荐：

长城4109合成航空润滑油　　特力8B航空润滑油

概述

Exxon hyJet V 美孚阻燃航空液压油设计用于商用飞机磷酸酯液压系统中,它符合SAE AS1241要求并被列入Airbus/ATR,NSA307110, Boeing

BMS3-11, Boeing-Long Beach DMS2014 和Bombardier Canadair BAMS 654-003等授权产品清单。

美孚阻燃航空液压油技术规格： HyJetV美孚航空液压油 满足列入授权产品清单;

SAE航空标准as1241 V型X不适用;空客NSA 307110m， V型X X;

波音公司的BMS 3-11n V型，一级X X;长滩波音DMS 2014h型5××;

庞巴迪BAMS 654-003nc， V型X X;ATR nsa307110m， V型X X.

产品展示

典型数据

埃克森美孚阻燃航空液压油产品指标

测试方法HyJet V (1)限定值
运动黏度，cSt ASTM D 445-53.9°C (-65oF) 1350 2000 最大值

37.8°C (100 oF) 10.8 10.0-11.098.9°C (210 oF) 3.7 3.35 - 3.75
黏度指数ASTM D 2270 320
剪切稳定性, % 粘度滴数 at40oCASTM D 5621 21

Pour Point, oC (oF) ASTM D 97 -62 (-80) -62 (-80)最大值
比 重 在 25oC/25oC(77oF/77oF)ASTM D 4052 0.997 0.993 -1.005
密度在 15.6oC (60oF), g/mL(lb/gal)ASTM D 4052 1.003 (8.37)
酸值, mg KOH/g ASTM D 974 0.05 0.1 最大值
水, 卡尔・费休滴定法, mass % ASTM D 6304 0.1 0.2 最大值 可燃性
闪点 , oC (oF) ASTM D 92 174 (346) 160 (320) 最小值
燃点, oC (oF) ASTM D 92 185 (365) 177 (350) 最小值
自燃点, oC (oF) ASTM D 2155 427 (800) 400 (752) 最小值
起泡性/稳定性, 毫升泡沫/秒至消逝
热膨胀率, 25 to 100oC, per oC(per oF)0.00086 (0.00048)
比热容在40 oC, cal/g/oC (sameas Btu/lb/oF)0.42

性能特点

Exxon HyJet V埃克森美孚阻燃航空液压油性能特点：

◎ 较 IV 液压油，更高稳定性更长的使用寿命；

◎ 减少因劣化引起的换油，减少液压系统维护成本；

◎ 符 合 波 音 BMS3-11 和SAEAS1241 Type IV 以及V 要求；

◎ 改善了其可燃特性并超越了仅符合四型要求；

◎ 低密度 减少机载液压油的重量；

◎ 卓越的抗磨性 减少在大多数遇水污染情况下的设备磨损；

◎ 卓越的高低温粘度平衡精确的液压系统控制和反馈,在飞机两极或延伸端；

◎ 卓越的沉积控制 延长飞机液压系统设备寿命，减少维护成本；

◎ 改善的电化腐蚀保护 保护伺服阀和泵损坏(腐蚀)；

◎ 完全兼容所有认可的四型和五型液压油；

◎ 增强飞机操作人员选用磷酸酯液压油的灵活性。