

# 船用锅炉双联安全阀 5812Q44-9 2x60

产品名称	船用锅炉双联安全阀 5812Q44-9 2x60
公司名称	张家港市海星船舶配件厂
价格	5000.00/个
规格参数	5812Q44-9:2*60
公司地址	杨舍镇城北村 1 0 0 号
联系电话	13584434281

## 产品详情

安全阀是一种自动控制及保护作用的阀门。他不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出一定数量的介质，以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常值后，安全阀自动关闭阻止介质继续排除。

锅炉安全阀是限制锅炉最大工作汽压确保锅炉安全的保护设备。当外界对锅炉的蒸汽需要量突然减少或炉内燃烧过于强烈时，锅炉汽压就会升高，若燃烧调节器的动作跟不上，汽压会超过额定汽压较多。锅炉各承压部件的壁厚是根据比额定工作汽压适当高一些的设计压力设计的，为了防止压力过高对锅炉造成损伤甚至发生爆炸，就必须装设安全阀，以便汽压超过一定限度时顶开安全阀，泄放过量蒸汽，以降低汽压保证安全。当汽压下降到一定程度时，安全阀又会自动关闭，锅炉继续正常工作。

联系人：周经理 13584434281（手机）

5812q44-3 40\*40

5812q44-9 2\*60

5812q44-10 85\*85

1、设计压力8kg/cm<sup>2</sup>。

2、工作压力7kg/cm<sup>2</sup>，强度水压试验压力为16kg/cm<sup>2</sup>。

3??????????10kg/cm<sup>2</sup>?

4?????????? 1.)??????7.5kg/cm<sup>2</sup>? 2.)????????6.2kg/cm<sup>2</sup>????????????????????  
????????????????????0?72mpa????????????0?68??????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

?????????????-----????????? 13584434281????? ???zwz8006@163.com-----  
-----

型号	5812q44-9
技术参数	
设计压力/mpa	0.8
工作压力/mpa	0.7
开启压力/mpa	0.74
回座压力/mpa	0.67
开启高度/mm	2.5
流量/kg.h-1	2442
公称通径/mm	2 × 60
进汽口通径/mm	80
出汽口通径/mm	90

进/排汽口位置

底进侧出