

锅炉双联安全阀5812Q44-10 85x85

产品名称	锅炉双联安全阀5812Q44-10 85x85
公司名称	张家港市海星船舶配件厂
价格	8.00/个
规格参数	5812Q44-10:85*85
公司地址	杨舍镇城北村 1 0 0 号
联系电话	13584434281

产品详情

联系人：周经理 13584434281（手机）

锅炉安全阀是限制锅炉最大工作汽压确保锅炉安全的保护设备。当外界对锅炉的蒸汽需要量突然减少或炉内燃烧过于强烈时，锅炉汽压就会升高，若燃烧调节器的动作跟不上，汽压会超过额定汽压较多。锅炉各承压部件的壁厚是根据比额定工作汽压适当高一些的设计压力设计的，为了防止压力过高对锅炉造成损伤甚至发生爆炸，就必须装设安全阀，以便汽压超过一定限度时顶开安全阀，泄放过量蒸汽，以降低汽压保证安全。当汽压下降到一定程度时，安全阀又会自动关闭，锅炉继续正常工作。

5812q44-3 40*40

5812q44-9 2*60

5812q44-10 85*85

- 1、设计压力 $8\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- 2、工作压力 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ ，强度水压试验压力为 $16\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- 3、阀的紧密性水压试验为 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 。

4、安全阀调节要求： 1.)开启压力 7.5kg/cm²。 2.)关闭压力不得小于6.2kg/cm²，阀的开启与关闭应迅速，无长时间漏汽现象。安全阀是一种自动控制及保护作用的阀门。他不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出一定数量的介质，以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常值后，安全阀自动关闭阻止介质继续排除。

用于各种船用锅炉，蒸气管道等，压力在0.72mpa时阀自动打开，低于0.68时，阀自动关闭。

本公司所有系列船用锅炉安全阀均通过船级社型式试验！

本公司生产周期短，发货快，满足各类修造船的需要！

欢迎新老顾客来电询价！*****联系人：周经理 13584434281（手机） 邮箱：zwz8006@163.com*****

型号 5812q44-1

技术参数 0

设计压力/0.8
mpa

工作压力/0.7
mpa

开启压力/0.74
mpa

回座压力/ 0.67
mpa

开启高度/ 3.54
mm

流量/kg.h-4902
1

公称通径/ 2 × 85
mm

进汽口通 125
径/mm

出汽口通 150

径/mm

进/排汽口

位置