

PVC高速混料机组-张家港市佳诺机械优质推荐

产品名称	PVC高速混料机组-张家港市佳诺机械优质推荐
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	PVC高速混料机组:SRL-Z500/1000混合机组 PVC高速混合机组:SRL-Z500/1000混料机组 张家港PVC混料机组:佳诺500/1000混料机组
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械有限公司PVC高速混料机组技术参数：

SRL-Z200/500高速混合机组技术参数及配置（变频）

一：型号：200/500

1．热混总容积：200L

2．热混有效容积：150L

3：电机功率：45KW（江苏仪能电机股份有限公司）

4：浆叶转速：0-1440转/分（变频调速）

5：加热方式：自摩擦/电加热

6：卸料方式：气动/手动

7：控温方式：温控表自动控温

8：电器元件：德力西

9：混料时间;8-15分钟/锅（根据物料）

10：法兰材质为不锈钢（厚度22mm）·导流板材质：搅拌桶全为SUS304不锈钢容器壁厚5mm,容器底5mm,也可以按要求加厚。

11;电机与主轴传动方式;皮带轮皮带传动

12：测温点位置：容器内

13：主轴材质，硬度：40crHRC28-32

二，冷混

1：冷混总容500L

2：冷混有效容积：375L

3：电机功率：5.5KW（江苏仪能电机股份）

4：浆叶转速：70转/分

5：冷却方式：水冷（循环水）

6：卸料方式;气动

7：混料时间;8-15分/锅（50度左右）

8;搅拌桶，法兰，材质;304不锈钢，容器壁厚5mm，容器底5mm

9：电机与主轴传动方式;皮带轮皮带传动

10:一字式浆叶可拆卸

11：冷热混主轴密封方式;骨架式高温油封及迷宫密封套，油封（德国UKS）

12：锅盖密封方式：双道耐高温橡胶密封

13：安全保护：电器和机械双重开盖停机保护

14：锅体内外层表面处理：内层精磨光亮，外层油漆涂装

15：机架结构及材质：分体结合式，型钢钢板焊接

16：热混浆叶结构形式及材质：三层叠式，不锈铸件

17：冷混搅拌浆结构形式及材质：一字式不锈铸件

18：冷混减速机;嘉诚WPO147-1：20

19：电控箱形式：立式独立电柜

19：使用电源;380V50HZ

20;使用气源：压缩空气0.39-0.49MpA

21：外形尺寸：3700*2100*2600mm

[PVC高速混料机](#)

组用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺，是型材、管材生产厂家理想的设备。

上料系统完结了不间断无人化接连成型作业。可根据需求改动材料品种、完结上色工序的主动化，多色彩材料的组合运用办法。体系能够以全主动办法再生和运用注口冷料，能够对一切供料设备的控制，并避免了储料仓内堵塞现象的发作，通过设置中心监控台完结全主动化，选用全主动空气管道运送上料的办法，多应用于几台挤出机并排搭档出产供料，在这样比较大规模出产的挤出制品车间内，运送料体系由一根总送料管道，再分出数个支管道，分别给各个挤出机料斗送料。这种依托压缩空气，选用风管运送料的办法，占地小，用人少,环境也比较清洁。