

# PE高速吹膜机

产品名称	PE高速吹膜机
公司名称	瑞安市红光机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	瑞豪:瑞豪 SD80-120型:SD80-120型 瑞安市上望薛后工业区:瑞安市上望薛后工业区
公司地址	浙江省温州市平阳县万全镇轻工基地 机械工业园B13-1
联系电话	0577-65162277 13695818811

## 产品详情

### 用途特点：

本机主要用于吹制以HDPE、LDPE、LLDPE，为原料的地膜，大棚膜和包装膜。挤出机料筒、螺杆采用优质合金钢，经氮化处理和精密加工，耐磨、耐腐蚀，自动控温，准确可靠，采用摩擦双卷机构，自动计米，操作方便。

型号	SD/L-80B	SD/L-90B	SD/L-100B	SD/L-120B
适用材料	LDPE LLDPE			
产品宽度(mm)	800-1500	1000-2000	1500-2500	1800-3000
产品厚度 (mm)	0.015-0.15	0.015-0.15	0.015-0.15	0.015-0.15
最大挤出量	150kg/hr	280kg/hr	350kg/hr	450kg/hr
挤出机				
螺杆直径 (mm)	80	90	100	120
螺杆长径比	30:1			
螺杆材料	SACM-645/38 CRMOALA			
料筒材料	SACM-645/38 CRMOALA			

料筒冷却	550w × 3	550w × 3	750w × 4	750
主机功率(Kw)	37	55	75	90
温度控制	4	4	5	5
平均耗电量 (Kw)	45	65	90	110
模头				
模口(mm)	350/400	400/500	500/600	500
温度控制	3	4	4	5
风环	1			
风机(Kw)	3	5.5	7.5	11
引取装置				
牵引辊宽mm	165 × 1600	190 × 2200	190 × 2700	2
引取速度(m/min)	5-60	5-60	5-60	5-6
引取功率(Kw)	1.5	1.5	2.2	2.2
卷取装置				
表面摩擦式	SURFACE FRICTION TYPE			
卷取功率(N.m)	1.5	1.5	2.2	2.2
卷取速度(m/min)	5-60	5-60	5-60	5-6
占地尺寸(m)	6.8 × 2.6 × 6.5	7.5 × 3.2 × 7.2	9.0 × 4.2 × 10	11 :

选择性配备：1) 自动吸料机 2) 压花轮 3) 表面处理 3) 空气压缩机 4) 旋转模头装置  
5) 空气压缩机 6) 手动快换网装置