

水泥自流平生产厂家直销

产品名称	水泥自流平生产厂家直销
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:碧宸 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

产品详情

水泥自流平生产厂家直销

只要你一个电话，广东省内任何城市我们都可以去到现场进行施工

泡沫混凝土的种类很多，但最常用的是水泥泡沫混凝土。水泥泡沫混凝土根据其掺合料不同又可分为水泥-粉煤灰-石灰型、水泥-矿渣-石灰-石膏型、水泥-粉煤灰-砂-石灰型、水泥-砂-石灰型、水泥-矿渣-粉煤灰-石灰-植物纤维型[4]、水泥-砂-玻璃纤维型等类型。

谢明辉对水泥-粉煤灰-石灰型的泡沫混凝土进行了试验研究，获得了密度为691kg/m³、抗压强度为3.4MPa、导热系数为0.210W/(m·K、抗15次冻融循环合格、碳化系数为0.89的理想的泡沫混凝土墙体材料。

陆爱萍、郭玉顺等对水泥-矿渣-石灰-石膏型的泡沫混凝土进行了试验研究，研究表明常压养护矿渣多孔混凝土是一种较理想的隔热保温材料(密度为910 kg/m³，28d抗压强度为9.81MPa)，同时在价格上优势明显，具有一定的市场竞争力。

高波[7]对水泥-粉煤灰-砂-石灰型的泡沫混凝土进行了试验研究，获得最佳配合比粉煤灰60%，石灰5%，发泡液3kg，细砂15%，水泥20%所对应的性能为密度创6kg/m³、吸水率229%、28d抗压强度3.4MPa。

宋旭辉等对水泥-砂-石灰型的泡沫混凝土进行了试验研究，在得了密度为812kg/m³、抗压强度为2.8 MPa、导热系数为0.108W/(m·K、抗15次冻融循环合格、干燥收缩率0.43mm/m的泡沫混凝土。

高波、王群力等对水泥-矿渣-粉煤灰-石灰-植物纤维型的泡沫混凝土进行了试验研究，获得了干密度648k

g/m³、抗压强度3.6MPa、吸水率12.0%、抗25次冻融循环合格、干燥收缩0.72mm/m、工艺简单、价格低廉的优异产品。

詹炳根等[10]对水泥-砂-玻璃纤维型的泡沫混凝土进行了试验研究，结果表明玻璃纤维增加了泡沫混凝土的抗压和抗折强度，极大地改善了韧性，并在一定程度上抑制了早期干缩开裂。

只要你一个电话，广东省内任何城市我们都可以去到现场进行施工

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

广东碧辰-现浇泡沫混凝土生产和施工

手机：13824469902 欧先生

水泥自流平生产厂家直销