

P860-5N4N3N氮气分析仪

产品名称	P860-5N4N3N氮气分析仪
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	上海昶艾:12 p860:3n 上海:2
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

制氮机维修保养服务 制氮机更换碳分子筛 制氮机改造维修 制氮机阀门更换

氮气纯化3093碳脱氧剂 上海昶艾p860-3n4N5N氮气分析仪，进口宝德气动阀
盖米气动阀，氨分解制氢装置，氨分解维修保养 氨分解维修保养改造厂家 氮气减压阀
氨分解专用催化剂Z204镍触媒 氨分解炉炉胆更换维修 钨触媒脱氧剂

制氮机用氮气分析仪（上海昶艾）P860的详细描述：P860氮气分析仪特点：1、进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快；2、N₂、O₂两种显示供用户选择；3、自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命；4、报警点及触点输出任意设置；5、高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；6、上下限报警点能在全量程范围内任意设置。P860氮气分析仪技术参数：显示器：5位数码LED动态显示，可视窗口90×25mm 测量范围：0~10/100/1000ppm,1%O₂ 测量精度： $\pm 5\%$ （10~100ppm） $\pm 2\%$ （0~2%） $\pm 1.5\%$ （0~21%）响应时间：T₉₀ 30s 重复性： $< \pm 1\%$ 稳定性： $\pm 1\%$ （168h）工作温度：0~50 环境温度湿度： $< 90\%RH$ 工作电源：AC220V $\pm 10\%$ 60Hz 功耗 6VA 模拟输出信号：4~20mA（允许外接负载 $< 500\Omega$ ）报警触点容量：AC250V 3A DC24V 3A 传感器原理：离子流 传感器寿命： $> 20000h$ （正常使用条件）外形尺寸：160mm×80mm×176mm（W×H×D）开口尺寸：151×75mm 仪器重量：约1.1kg P860选型说明：1、P860-3O---21.0%~1000ppm O₂ 2、P860-4O---21.0%~100ppm O₂ 3、P860-5O---21.0%~10ppm O₂ 4、P860-3N---79.0%~99.9% N₂ 5、P860-4N---79.0%~99.99% N₂ 6、P860-5N---79.0%~99.999% N₂ 主要技术指标 氮气产量：1-2000Nm³/h 氮气纯度：97%-99.9995% 氮气压力：0.1-1Mpa（可调） 氮气常压：—4