

慈溪市弘邦通信ODF光纤配线架特征

产品名称	慈溪市弘邦通信ODF光纤配线架特征
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

供应ODF光纤配线柜 19英寸标准安装光纤配线架

慈溪市弘邦通信ODF光纤配线架特征：

- 1、标准单元结构尺寸；19英寸标准安装，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。
- 2、工艺精良；结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储，光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
- 3、配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

综合布线系统中，ODF配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准。

ODF光纤配线架的作用：

光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。

现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

供应ODF光纤配线柜 19英寸标准安装光纤配线架

ODF配线架：

慈溪市弘邦通信设备厂专业生产多款型号ODF光纤配线架，主要型号有144芯ODF光纤配线架、288芯ODF光纤配线架、576芯ODF光纤配线架、720芯ODF光纤配线架、1000芯ODF光纤配线架等；ODF配线架主要用于设备间的水平布线、设备端接，以及集中点的互配端接，符合19"机架安装标准。箱体材质：冷轧钢板，板厚1.2-1.5mm，内部支架大于1.5，专业焊接，精细打磨，确保机柜稳固牢靠，增加机柜使用寿命。常规喷塑颜色：灰白色，保证表面光滑无气泡，外观精美，持久耐用。内标配：光纤熔纤盘，绕线环，光缆固定座，裸纤保护管，热缩管，膨胀螺丝，门锁等等。厂价直销，质量保证。欢迎广大客户来电咨询、采购。

慈溪市弘邦通信ODF光纤配线架特征