

河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机

产品名称	河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机
公司名称	广州中创环保设备科技有限公司
价格	888.00/套
规格参数	中创:10 2500:15 广州:13
公司地址	广州市花都区迎宾大道123号名高中心11楼
联系电话	0206181160 13926238543

产品详情

河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机

采用污水泵日夜不停地抽水，围堰内水抽干后，先用吸污泵将表层淤泥直接吸到罐车上，运至污泥脱水处理处或卸土点堆放；下部渣土（含垃圾、石块）采用人工清理，然后吊运至岸上临时堆放点利用渣土车外运至卸土点

堆放，对于局部工作场地允许的地方直接用反铲挖掘机挖河底淤泥和渣土，渣土车装运至卸土点。每一分段的河底清理后，须经业主和监理测量验收合格后方可进入下一分段的施工。

影响泥浆处理效果的因素很多，并且各个因素又互相影响，因此处理效果是各个因素综合作用的结果，河道清淤淤泥泥浆处理设备的选型应结合工程项目的实际情况进行，运行参数的调整应从脱水后泥饼最终处置方法所要求含水率、固体回收率和经济性等因素综合考虑。技术咨询：13926238543 包经理

河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机

产品结构：污水经过沉淀处理会产生大量污泥，即使经过浓缩及消化处理，含水率仍高达96%，体积很大，难以消纳处置，必须经过脱水处理，提高泥饼的含固率，以减少污泥堆置的占地面积。

带式压滤脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层，从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过，依

靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力，把污泥层中的毛细水挤压出来，获得含固量较高的泥饼，从而实现污泥脱水。

一般带式压滤脱水机由滤带、辊压筒、滤带张紧系统、滤带调偏系统、滤带冲洗系统和

滤带驱动系统构成。技术咨询：13926238543 包经理

河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机

机型（宽）	功率	处理量	外形尺寸
1米	10kw	6-10	长5.3高2
1.5米	13kw	8-15	长5.3高2
2米	15kw	12-20	长5.3高2
2.5米	25kw	25-30	长10.5高2.65
3米	30kw	40-50	长12.3高2.65
带式压滤机		泥浆量	

技术咨询：139 2623 8543包经理

工厂地址：广东省广州市花都区花山镇平西村南门路1号

广州花都中创公司距离白云机场15分钟车程，距离北站高铁10分钟路程

河道污泥压榨脱水设备 污泥压榨脱水机