楸木木皮厂家价格

产品名称	楸木木皮厂家价格
公司名称	临沂善从工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县兰陵镇西南隅村23号
联系电话	0539-85685652 13025267527

产品详情

T E L：156-8916-5381

Q Q微信同号：316-2983-268

旋切：英文：Peeling；Rotary cutting 人造板专业术语 所谓旋切即将木段作定轴回转，旋到刀刃平行于木段轴线作直线进给运动，切削沿木材年轮方向进行的切削过程。旋切是人造板生产流程中最主要的环节，其质量直接影响到人造板的最终质量。旋切分为有卡旋切和无卡旋切，有卡旋切主要是加工直径较大的木材，而无卡旋切则是加工小径原木.旋切机也是生产单板的主要设备之一，从某种意义上来说，比刨切机使用得更广泛。旋切机按木段是否绕自身轴线旋转可分为同心旋切和偏心旋切两类。同心旋切机中又分为卡轴旋切机和无卡轴旋切机两种。偏心旋切可获得美观的径向花纹，但生产率比同心旋切低。

1.低速、大转矩。与电磁马达相比，超声波马达最显著的特点是低速下具有大力矩输出的特性。超声波马达的力矩密度(力矩重量比)是电磁马达力矩密度的100~1000倍以上。2.结构简单灵活、运动形式多样。超声波马达一般由定子、转子(或移动体)两部分组成，并且可非常方便地将马达的定子、转子分别与运动系统中的固定部件和运动部件做为一体。超声波马达有圆环、圆板、方板、圆柱和球形等多种灵活的结构形式，并且非常容易实现多种形式的运动，如旋转运动、直线运动、二维平面运动和三维运动。3.寿命、噪声和可靠性问题。由于超声波马达的驱动绝大部分是接触式的，这必然带来定、转子间的摩擦损耗问题。