

# 电信移动联通光纤快速连接器销售中心

产品名称	电信移动联通光纤快速连接器销售中心
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63656015 18667877075

## 产品详情

电信移动联通光纤快速连接器销售中心

电信移动联通光纤快速连接器 SC-UPC光纤接头批发价格

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器，弘邦生产的光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。接续完毕后，可对光纤接续操作效果进行直观检验，时间判断接续质量，避免后期修正，降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内，并将顶端进行了研磨，操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可；由于预埋结构前面预埋纤工厂研磨且对接处填充匹配液，不过分依赖光纤端面切割的平整度，大大降低了对操作者熟练程度的要求；由于接头的端面采用的是预先研磨的工艺，因此回波损耗指标好；该产品结构可以实现更好的插入损耗（0.5dB 以下）和回波损耗（45dB 以上）指标，可靠性与稳定性比较高，因此适宜于 FTTH 接入链路室内节点使用。

【弘邦通信】专业生产多款型号光纤快速连接器，光纤快速连接器操作简单，光缆开剥只需一次，施工速度快；对操作环境无特殊要求；无源施工；工具简单，易携带。欢迎来电咨询电信移动联通光纤快速连接器 SC-UPC光纤接头批发价格

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

?????????????? SC-UPC????????????

产品分类和结构要求：

用于FTTx光缆网络的光纤现场连接器为SC型，可以和标准的SC适配器匹配。

按照插针体端面形式划分，可分为PC（含UPC）和APC两种类型。

按照安装场合划分，光纤现场连接器可分为如下两种类型：

插头型：用机械方式在光纤或光缆的护套上直接组装的活动连接器插头。

插座型：由一个光纤现场连接器插头和一个适配器组成的活动连接器插座。光纤现场连接器插头和适配器可以为分离式结构，也可以为一体化结构。

光纤现场连接器应预埋单模光纤，连接器的端头应在工厂预先抛光，无需在施工现场研磨和胶合。PC型现场连接器的端头应在工厂抛光为PC或UPC球面，APC型现场连接器的端头应在工厂抛光为APC斜面，以保证连接器的端面质量和良好的反射性能。

光纤连接器应适合于对250微米预涂覆光纤的端接，也可与900微米紧套光纤匹配。

光纤连接器应适合于在尺寸为2.0 × 3.0mm的蝶型引入光缆的外护套上直接组装。

连接器应免用或少用专用工具，必要时可自带压接工具，施工时只需配备光纤剥线器和光纤切割刀等普通工具，不需要使用其它有功耗或结构复杂的工具。

光纤快速连接器技术指标：

插入损耗： 0.3 dB (送检峰值为0.21dB)

回波损耗： 50 dB (送检波动0.6dB)

高温实验： 0.3 dB (85 )

低温实验： 0.3 dB (-40 )

温度循环： 0.3 dB (反复循环-40 ~85 ，回波损耗变量 < 5dB)

湿热实验： 0.3 dB (85%RH,85 )

重复测试： 0.3 dB (重复插拔10次后，回波损耗变量 < 5dB)

机械耐久： 0.3 dB (重复插拔500次后，回波损耗变量 < 5dB)

抗拉测试： 0.3 dB (50N 10min L=22cm)

振动实验： 0.3 dB (10至 55Hz 三向,每个方向2小时)

浸水实验： 0.3 dB (43 ,PH=5.5 ± 0.5) 56mm

V槽夹持： 0.3 dB (4N/30s)

高度落体： 0.3 dB (4米，3次)

应用范围：FTTH，光纤机房线路改造

按照不同的分类方法，光纤连接器可以分为不同的种类：

SC光纤快速连接器，SC预埋式光纤快速连接器，SC直通式光纤快速连接器，SC直熔式光纤快速连接器

FC光纤快速连接器，FC预埋式光纤快速连接器，FC直通式光纤快速连接器

LC光纤快速连接器，LC预埋式光纤快速连接器，LC直通式光纤快速连接器

按连接器的插针端面可分为UPC/APC,电信级/广电级

电信移动联通光纤快速连接器 SC-UPC光纤接头批发价格

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288