

法兰式金属软管厂家

产品名称	法兰式金属软管厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 不锈钢金属软管连接规格：不锈钢金属软管连接规格尺寸型号分类为DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400金属软管，金属软管压力可分为2.5KG压力、6KG压力、10KG压力、16KG压力、25KG压力等。金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、接头连接、活动内螺纹连接、夹套金属软管，小口径的一般采用丝扣和接头连接，较大口径一般采用法兰连接。

金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ）、重量轻、体积小、柔软性好。应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、轻纺电子、能源建筑等各领域。金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。螺旋形波纹管：螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。环形波纹管：环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。金属软管连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接接头连接，***金属软管一般采用丝扣和接头连接，较大口径一般采用法兰连接。四、规格从DN5mm-500mm。五、结构：是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。六、特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、食品、***、交通等行业。七、主要用途：1. 输送具有腐蚀性的化工介质或***。（例如：装卸氨水、作用：在泵的进出口安装一节泵连软管可减小、吸收管系统的振动和噪音，同时还能补偿一定的位移，保护了系统正常工作，净化工作环境，并消除了以往采用的橡胶软接容易老化，耐温性能差等常见症状。可以解决在泵或压缩机与阀门、仪器仪表所构成的输送液、气介质的管道系统中，常因振动损坏仪器仪表，缩短元器件的使用寿命，影响系统的正常工作，还因振动产生的噪音严重危害操作者的。不锈钢金属软管特点耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔性好、质量轻、耐腐蚀、***，柔软性好，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。

、不锈金属钢软管,镀锌金属软管,包塑金属软管,金属电线保护软管,非标金属软管,金属软管接头等,品种齐

全zhiyoujialian.主要生产内径 3mm-50mm不锈钢软管,外径 6.5mm---500mm双扣PS型不锈钢软管,,单扣内径 4mm--- 9mmPVC阻燃包塑软管,PVC塑料光亮水暖软管等.产品采用优质材料进行加工制造,具有良好柔软性,伸缩性,耐高温,耐腐蚀.