

PPH直管厂家价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PPH直管厂家价格 |
| 公司名称 | 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 瑞尔:3011 |
| 公司地址 | 镇江新区姚桥镇瑞业路6号 |
| 联系电话 | 0511-83390121 132-9646-2015 |

产品详情

TEL : 132-9646-2015

QQ微信同号 : 316-2983-268

严格控制检查井基础的质量。FRPP管材检查井不能带水浇注垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高,符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖。严格控制FRPP管材检查井井墙的砌筑质量。井壁必须竖直，不得有增强聚丙烯管通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

PP—R无毒、卫生、可回收利用。PP—R的维卡软化温度为131℃，最高使用温度为95℃，长期使用温度为70℃，属耐热、保温节能产品。其密度900千克/立方米。目前国内尚未制订统一的国家管材标准。PP—R生产线多从德国引进，PP—C生产线多从韩国引进。生产厂家多是参照德国标准制订自己的企业标准。