

# 电动调节阀381RSC-60

产品名称	电动调节阀381RSC-60
公司名称	扬州华通电动阀门制造有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	电压:220V 输出扭矩:600N.M 输出信号:4~20mA
公司地址	扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧
联系电话	0514-82088322 18252725295

## 产品详情

381系列阀门电动装置(又称电动执行机构、电动执行器、电动头),质量保证,产品实行三包,售后服务优良,产品终身保修欢迎咨询洽谈。电动调节阀381RSC-60是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机调节器或操作器的4-20mADC,或者1-5VDC输入信号来运转的全电子式执行机构,机内有伺服系统,无需另配伺服放大器,关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路,并用树脂浇铸固化,经老化处理,可靠性高,防潮,防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度,方便易行;用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。同时,执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的关严等三种保护功能。是一种具有高可靠性的产品,可与各种直行程和角行程调节阀门组成电动调节阀。

主要技术参数 参数名称 3810系列 3410系列 控制机构 输入信号  
4~20mADC或1~5VDC 220VAC开关信号 开度信号 4~20mADC(负荷电阻500 以下)  
反馈4~20mADC或0~1.0K 死区 0.8~1.0%可调到0.4% 零点调整 25%  
量程调整 20~100% 基本误差、回差 1.0% 控制限位、开关 开侧、闭侧  
开侧、闭侧 开度检测 精密导电塑料电位器 精密导电塑料电位器 动力 电源 AC220±10%  
50Hz AC220±10% 50Hz 驱动电机 AC可逆单相齿轮减速电机  
AC可逆单相齿轮减速电机 耗电功率 A型 50 VA 50 VA B型 150 VA 150 VA  
C型 220 VA 220 VA D型 350VA 350VA 附属机构 过载保护单元  
A、B型任选,C、D型必备 力矩开关 角行程可以安装(选择件)  
角行程可以安装(选择件) 空间加热器 选择件,但防爆型不装 选择件,但防爆型不装  
手动机构 便携式手动曲柄 便携式手动曲柄 安装条件 环境温度  
普通型无加热器-10 ~ +60 普通型无加热器-10 ~ +60 普通型有加热器-35 ~ +60  
普通型有加热器-35 ~ +60 防爆型-10 ~ +60 防爆型-10 ~ +60 允许振动 1.5G以下  
1.5G以下 相对湿度 普通型95%以下,防爆型45~85% 普通型95%以下,防爆型45~85% 环境气体  
无腐蚀性气体 无腐蚀性气体 接线口 普通A、B、C型2-PF1/2 普通A、B、C型2-PF1/2  
普通D型和防爆型2-PF3/4 普通D型和防爆型2-PF3/4 配线口 信号线屏蔽并与电源线隔离  
保护等级 IP55 IP55 防爆等级 EXd II BT4 EXd II BT4

381RSA-02, 381RSA-05, 381RSB-10, 381RSB-20, 381RSB-30, 381RSB-50, 381RSC-60, 381RSC-80, 381R

SD-100 , 381RSD-150 , 381RSD-200 , 381RSD-260 , 381RSD-300