

# 泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器 过滤砂缸

产品名称	泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器 过滤砂缸
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

1、本工艺采用国内较为普遍实用的“顺流式循环处理系统”，为满足泳池深水区净化要求，采用全部循环水量，设在泳池端壁水面以下的给水口送入池内，而由设在池底深水区的集水口回水进入循环机房。这种方法能有利于防止水流形成涡流和死水区域。从而消除细菌和藻类繁殖等恶化水质的隐患；也了不同深度各部位水温均匀，余氯一致。泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器 过滤砂缸

2、游泳池水流经管道进入毛发聚集器，由循环提升泵送入过滤器，循环水在进入水泵前投加絮凝剂，所加药液混合反应均匀后，由水泵送入过滤器内，絮凝后的小颗粒悬浮物被滤料截留，净化后的水从过滤器底部排出，经加入消毒剂处理后，净水重新回到游泳池内，如此反复循环处理过程，使池内水保持清晰，达到规定要求的。泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器 过滤砂缸

3、原水补充水应为城市自来水，初次充水时间一般在12小时，但长不得超过24小时，如时间过长很容易生成藻类及其它浮游生物。

4、排水系统包括机房内排水，泳池排水、溢水沟排水、吸污器排水等，这些水一般不经过再过滤而直接进入城市下水道。泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器 过滤砂缸

5、本工艺采用处理循环周期设计为6小时；选用3台过滤沙缸，可满足不同用水量在高峰期及用量少时的使用要求，比较灵活方便、实用价值较高。

6、游泳池池水从卫生角度考虑，为防止疾病的传染，设置池水消毒杀菌装置，本工艺采用二氧化氯消毒器消毒，氯的投加量2~3mg/L之间。

7、站房可建成半地下式或地下室工作可满足水泵自灌式，可节约设备投资，减少占地面积。但层高应满

足过滤器的要求，应 3.0米以上。站房内应通风良好，宽敞明亮。泳池水处理设备 家庭式泳池过滤器  
过滤砂缸

8、水质调节：游泳池水经过一定的使用周期后，由于人体分泌及加氯消毒会引起水质的PH值下降，使水质呈现酸性，造成水质浑浊和加重对人体皮肤的刺激，因此投加一定量的碱进行中和，调整池水的PH值，使PH值始终保持在6.5 ~ 8.5之间。投加碱量依据游泳池的使用情况具体确定。