

Q60-1WT一体化调节型电动执行器

产品名称	Q60-1WT一体化调节型电动执行器
公司名称	扬州华通电动阀门制造有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	电压:380V 输出扭矩:600N.M 输出转速:1r/min
公司地址	扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧
联系电话	0514-82088322 18252725295

产品详情

部分回转阀门电动装置，简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备，适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。Q60-1W/T一体化调节型电动执行器本产品的性能符合JB/T 8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定；隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。部分回转电动装置按防护类型可分为户外型和隔爆型；按控制方式又可分为常规型、整体型和整体调节型。

特点1、全中文显示：执行器视窗采用高清晰LCD数字、全中文及标示符液晶显示屏。2、相序自动纠正：执行机构旋向可自由设定，也可自由校正电源相序。3、缺相保护：具有电源缺相和输出缺相保护功能。4、非侵入式：就地操作器件采用非接触感应元件，现场调试无需打开罩壳。5、人机界面：采用高清晰度、高对比度的LCD显示、内含背景灯、全中文，方便用户设置与调试。6、遥控：使用红外遥控器可对特殊安装位置的执行器进行调试、操作或参数设置与查询。7、精确定位：准确的阀门定位，采用数字传感器对阀门位置进行精确监测。8、控制模式：常规远方控制信号采用4~20mA模拟量信号控制，提供4~20mA信号反馈（可提供特殊量控制）。远方控制信号、反馈信号均与内部实现电气隔离。9、信号自由组态：最多可输出6路接点信号供用户选择使用，每一路信号可自由定义。10、自诊断：强大的故障自诊断功能，方便及时处理故障。11、总线技术：具有Profibus、Modbus和工业以太网等多种总线通讯模块。

工作环境和主要技术参数1 电源：常规，三相380V（50Hz）特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）2 工作环境2.1环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）2.2相对湿度：95%（25时）2.3防护类型2.3.1户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；2.3.2隔爆型：有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）2.4防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）2.5工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）