

工地洗车设备

产品名称	工地洗车设备
公司名称	贵州智捷机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:贵州智捷 型号:ZJ-1 规格:230*370*100
公司地址	贵州省贵阳市白云区尖山路46号
联系电话	0851-84869990 13595027019

产品详情

贵州工地洗车设备，工地洗车机，贵州工地洗车台智捷系列工程车辆洗轮机是依据城管、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该洗轮机利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到各部门的上路要求。洗轮机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。该洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该洗轮机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

技术参数

项目	参数
设备型号	ZJXLJ-1
设备尺寸	230cm（长）x 360cm（宽）x 100cm（高）
喷头	48个
适用车辆	100吨各类工程车辆及垃圾运输车辆
启动方式	自动/手动
冲洗压力	3-4kg/cm
冲洗时间	1-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）
耗水量	小于5（循环）
总功率	5.5KW
电源	三相 380V 50HZ

主要特点

1.全自动清洗，无需人工操作2.时间紧凑，50秒钟清洗完毕。3.清水循环利用，节约用水。4.设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。5.运输安装简便，二小时投入使用。6.质量最可靠，价格最低廉，服务最快捷。

贵州工地洗车设备，工地洗车机，贵州工地洗车台技术参数1 配电系统额定电压 V VAC380V 2
配电系统额定电流 A A15 3 配电系统额定功率 KW 8 4 使用车辆及载重量 100T以下各类工程车 5
冲洗压力 kg/cm² 大于4.5 6 冲洗压力 S 40（可调） 7 冲洗耗水量 L/辆 3-5 8
冲洗方式 手动机动 9 启动方式 机械式或感应式