

上海里合货架专业供应流利式货架

产品名称	上海里合货架专业供应流利式货架
公司名称	上海里合自动化设备有限公司
价格	220.00/组
规格参数	流利条材质:钣金铝合金可选 立柱材质:冷轧钢 横梁规格:可选
公司地址	详细地址
联系电话	15955333100

产品详情

货架介绍

流利式货架又称滚轮货架，由钢结构货架体和塑钢滚道组成，其存储的货物具有流动性，先进先出，出入库分离等特点，尤其适合生产流水线及流通作业。

货架片采用多立柱式（二联货架片），每个滑道根据货物尺寸布置多根流利条,每个滑道有多个货物可以同时拣选。鉴于货物下滑速度，流利条角度一般为3-5度。

流利式货架的层高根据货物高度而定并可根据摆放货物不同，由实际使用需求作25mm每挡的调节。

1、 货架组成部件说明

A. 立柱

采用国际上流行的M型结构，通过冷弯成型，具有13面的复杂形状，使材料的截面发挥到最大，承载能力和抗冲性强。

柱面插孔间距为75mm。柱孔为自锁式，插接牢靠，可以避免脱落及堆垛工具误操作带来的危险。

立柱片由4根立柱、2根连杆与4根横撑、N根斜撑螺栓衔接而成，保证了货架的稳定性。立柱片的垂直度调整垫块与立柱连接在一起。

B. 流利条实物样图（仅供参考）：

流利架采用高质量铝合金流利条，运行平稳，载荷大，噪音低，并且可以自由调整流道大小，能在-40超低温环境下正常工作。

滚轮采用高品质的热塑性塑料制成，摩擦系数极小，具有出色的抗冲击性能，坚固不易碎。在化学性能上，它耐酸碱性好，不吸湿。

流利条的U形槽由铝合金制成，边缘经圆角处理，滚轴由镀烙钢棒制成，承载力达6kg/轴。运行顺畅、静音的流利条具有：

- I 高强度和韧性；
- I 运作成本低，附加值高；

2 货架构件的技术指标

A 立柱：

- (1) 立柱全长调节孔距累计误差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，相临孔距误差小于 0.02mm ；
- (2) 货架全长尺寸极限偏差不大于 2mm ；
- (3) 立柱扭曲小于 $1^\circ/\text{m}$ ；
- (4) 立柱垂直偏差小于 $L/1000\text{mm}$ ；(注 L：横梁长度)

B 横梁：

- (1) 横梁长度尺寸误差小于 0.5mm ；
- (2) 横梁装配后两端高低误差小于 2mm ；
- (3) 货架横梁达到要求的最大承载时，横梁挠度不大于 $L/200$ 。

C 货架标准配件

- (1) 立柱连接螺栓M10*65（95），配外齿锁紧垫圈，产地上海标五。
- (2) 立柱地脚内膨胀螺栓M10*75（100），产地南京海鑫公司。
- (3) 安全销 $\phi 7\text{mm}$ ，产地南京鑫托斯。

里合货架专业生产流利式货架等货架类产品,多种材质可选,流利条可选钣金流利条,铝合金流利条.立柱可选喷塑或者镀锌材料.我公司承诺2小时内反馈,24小时内到达现场,偏远地区48小时内到达现场
欢迎来电咨询 胡159 5533 3100