雷士防爆型超声波清洗机化工设备专属机械

产品名称	雷士防爆型超声波清洗机化工设备专属机械
公司名称	无锡雷士超声波设备有限公司
价格	55520.00/台
规格参数	品牌:雷士超声 材质:不锈钢 产地:无锡
公司地址	无锡市北塘区惠钱路严家棚厂区
联系电话	86-51082465315 13357913176

产品详情

雷士LSA-E30K防爆型超声波清洗系统

类型 超声波清洗系统

适用领域 环保、化工、制药

用途 表面清洁处理

功　能 超声波、防爆、液体循环、定时、降噪

一、本机说明：

1.采用多工位高频超声波组合对轰方式，高频超声波换能器，既可深入缝隙清洗，又不损伤工件表面，具有轰击强度大、清洗速度快、超声波密度高、穿透力好等特点；

2.超声波控制器采用独特的扫频驱动电路，彻底消除清洗盲区，并且采用控制器一驱一的形式，一台控制器驱动一台振盒，不会出现信号互相干扰，以及频率不谐振现象，同时更设计了过压、过温、过流保护线路，安全可靠有保障。

3.加装气动密封盖，有效降低强超声工作时的噪音。

4.配置了定时开关，清洗时间可自行设定

5.过滤循环装置，过滤溶剂清洗后产生的杂质，使有机溶剂能循环往复使用。

二、具体说明：

清洗对象：　　缸体、筒体、发动机

去除物：　　加工屑、油污、污渍、灰尘等

使用溶剂：　　水+清洗剂

超声波发生器频率：　28KHZ

超声波振盒功率：　2KW*18 台　计36KW

清洗机内槽、外壳、振盒、封盖材质：均采用不锈钢304 2B

清洗机外型尺寸： 2800*1500*1500mm 内槽尺寸：2500*1200*1200mm

超声波振盒尺寸： 1000*320*100mm

气动封盖装置 一套

清洗时间定时装置 一套

溶剂过滤循环装置 一套

组合电器控制柜 三只（内置6台超声波控制器）

使用说明书一本，保修证书，备件若干。

三、技术参数

整机总重量： 2000KG

输入电压： AC380V/50HZ

超声波功率： 36KW

超声波频率: 28KHZ

过滤器流量： 12T/H

防腐泵扬程： 15m/H 转速2900r/min

开盖行程： 0~1900mm

时间控制： 0s~99H