

冲孔铝板网、冲孔过滤网、专业铝板网厂家

产品名称	冲孔铝板网、冲孔过滤网、专业铝板网厂家
公司名称	安平县川森丝网制造有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	材质:铝板 板厚:0.5 孔型:圆孔菱形孔
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	0151-75872715 15132846266

产品详情

铝板网/穿孔铝板吸音墙面/装饰铝板网/过滤网

一、材料准备：

穿孔铝板按设计要求选用，材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

50×50C轻钢龙骨、2mm厚600×600mm穿孔铝板、50mm岩棉、玻璃丝布、铝装饰压条。

零配件有M6×75膨胀螺栓、防腐木块、固定件、铆钉等。

二、主要施工机具

根据施工条件，应合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾进度、经济要求。常用机具设备有：电动机具：电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电焊机等。手动机具：手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。

三、施工作业条件

墙面找平层施工环境温度不低于5摄氏度，当必须在底于5摄氏度气温下施工时，应有保证工程质量有效措施。墙面灰尘、污垢和油渍等应清理干净，并洒水湿润。掉角需修补。安装完板内的各种管线及设备，确定好管线，各种露明孔口，预埋件的位置。各种材料全部配套备齐。搭好施工操作手台架子。

铝穿孔芯板在大面积施工前，应做样板间，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。

以上是关于穿孔铝板吸声墙面板的安装前的准备工作，详细的安装步骤请直接联系