

电子互锁传递窗,传递窗,自净式传递窗

产品名称	电子互锁传递窗,传递窗,自净式传递窗
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	45.00/台
规格参数	君鸿净化:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

传递窗是一种洁净室的辅助设备，

（普通型）主要用于洁净室与洁净室之间，（洁净型）是洁净室与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。JJC系列传递窗分为三大类：

1、电子联锁传递窗。2、机械联锁传递窗。3、自净式传递窗。窗门分别采用电子联锁、机械联锁的方式开闭，窗内装有紫外线杀菌灯，自净传递窗装有高效空气过滤器、风机等净化装置，传递窗常用规型号有：500型，600型，800型等，特殊规格也可由用户提供制作。

传递窗特点：1、工作台面、箱体采用不锈钢板制作，平整光洁。

2、两侧门带有机械互锁或电子互锁装置，使两侧门不能同时打开。

3、电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况。

4、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。5、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。

6、可根据用户要求加工成自净式洁净传递窗或各种规格型号的传递窗。

规格参数：（传递窗规格可由用户提供制作）

型号 工作尺寸(宽×深×高mm)

外形尺寸(宽×深×高mm)

机械互锁

机械互锁

		普通型	洁净型	普通型	洁净型
JJC-500	500x500x500	620x560x580	620x560x990	660x560x580	660x560x990
JJC-600	600x600x600	720x660x680	720x660x1090	760x660x680	760x660x1090
JJC-800	800x800x800	920x860x880	920x860x1290	960x860x880	960x860x1290

技术参数：电源 220V，50HZ，功耗8-40W。