陕西天一陕西西安控制屏蔽电缆KVVP22西安电缆

产品名称	陕西天一陕西西安控制屏蔽电缆KVVP22西安电缆
公司名称	陕西天一电线电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	西安市新城区华清东路188号西北五金市场西7排646号
联系电话	029-88144357 15902974383

产品详情

陕西天一电线电缆，联系人：曹经理，联系电话：15902974383

产品名称：KVVP22
铠装屏蔽控制电缆型号：KVVP22电压：0.45/0.75KV运输方式：物流或者专车运输

KVVP22 铜芯钢带铠装屏蔽控制电缆简介

产品标准 本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

说明

1、工频额定电压Uo/U为450/750V。

2、电缆导体的允许长期最高工作温度为70°C。

3、电缆敷设时环境温度应不低于0°C，若环境温低于0°C时，应对电缆进行预热。

4、电缆的推荐允许弯曲半径如下：

5、无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

6、铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

7、屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

用途

1、KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合

2、KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面，敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

3、KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面，敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

4、KVVP22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 450/750 2-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求抗干扰的固定场合

5、KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面， 敷设在室内，有移动要求的场合

6、 KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面， 敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

7、ZCKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zckvv电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面， 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

8、ZCKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zckvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合
8、ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面， 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

9、ZCKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面，敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合。

10、ZCKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 V，4-37芯，0.75-10 截面，敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合。