原油热水高压清洗机,油污高压清洗机

产品名称	原油热水高压清洗机,油污高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:优道 压力:280公斤 流量:15L/min
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

产品详情

UDOO UD28/15H工业级冷热水高压清洗机

	概述
	产品构造及设计特点： 1、四极重工业马达，设有感温式 载保险装置。“ 三活塞 ”往复式高压泵蒲、黄铜材质泵头 瓷套筒式柱塞。 2、外置式傍路泄压阀。不锈钢材质的高压及低压阀件。 3、直立式锅炉、特高热变换效率的钢材盘管结构。 4、可调恒温器，可准确地调控工作温度 5、扳机喷枪体设有防止高压软管扭结的接头 6、泵蒲工作压力和输出水量调节阀。 7、安全卸压阀。 8、充油(甘油)式压力表。 9、随喷枪作动的自动开关、更 置了24伏延迟作动电子检测系统。 10、防漏滴设计的锅炉燃油雾化喷咀。

	11、防止供电压过度落差的保险电闸。

标准备件	技术参数	
1.25 ° 强力喷嘴	电源供应	3/400/50 ~/V/Hz
	水流量	900 L/h
2.10m、20m高压管	工作压力	275bar/27.5Mpa
	最大出水温度	145/80°C
3.不锈钢省力型喷枪	机器功率	7.5Kw
	尺寸 mm	1350x950x850

产品描述与应用

设备应用层面：重型工业场所，如油田矿山、飞机船舶制造、钢铁铸造、机械加工、汽车制造、烤漆房、电力供应、食品加工酿造、化工基础设备、制药等专
业清洗、表面处理，疏通管道
及各种恶劣环境和连续工作时间长的工作。超高的压力可迅速分解工业水垢、油漆、铸砂等坚硬的污垢。

【利用高压清洗机清洗管道应该注意哪些问题】

利用高压清洗机对管道进行清洗时必须用到管道清洗喷头
，在进行清洗的过程中，后射喷嘴产生的射流剥离管道上的污垢，同时会产生向前的推力和向后的回流，推动喷
进并清除污垢。管道清洗喷头带动高压软管前进，最终完成管道清洗作业。我们在利用高压清洗机进行管道清洗
避免喷头在工作的过程中失衡而造成人员伤害。因此我们要防范此类事故的发生，具体措施如下：

1、高压清洗机喷头必须是精心设计和制造的，喷嘴要均匀分布，孔径即倾角大小完全相等，这样才能实现构
平衡的反作用力。

2、施工前要仔细检查高压清洗机喷嘴是否有堵塞，如果有堵塞要及时处理，切勿盲目使用。

3、施工时要将高压清洗机喷头
放入管内30cm处，然后将喷头加压使其进入管道中，清洗完成后，为避免喷嘴甩动伤害操作人员，应先将高压
调制零，然后将喷头从管道内拉出。