

嘉宇实业JYJLNG系列天然气干燥机干燥装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 嘉宇实业JYJLNG系列天然气干燥机干燥装置 |
| 公司名称 | 嘉宇实业（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢1051室 |
| 联系电话 | 021-60913363 |

产品详情

嘉宇实业JY/JLNG系列天然气干燥机干燥装置

嘉宇实业JLNG系列天然气干燥机是一种利用分子筛的吸附力对天然气进行干燥净化的装置，被广泛的用于天然气的开采，运输，加气等各个环节。按照其使用位置又分为：前置天然气干燥机(加气站前)、后置天然气干燥机(加气站后)。

产品特点：

JLNG系列天然气干燥机采用“加热再生干燥法”不受水的冰点温度的限制，干燥效果更好。

PLC控制系统，全自动运行，用户可根据需求自行设置。

干燥剂强度高，抗冲击吸附力强。

采用控制器式电磁阀执行机构，运行可靠周期长。

配备减压释放管线，再生气体零排空节能。

JLNG系列天然气干燥机整体撬装，无需特殊的基地，安装保养方便。

产品别名：天然气干燥机，天然气干燥器，天然气干燥装置

技术指标:

处理气量：1~400Nm³/min

气体露点：-40~-70

工作压力：0.8~3.0Mpa

进气温度： 45

进气含油量： 0.01mg/m³

运行噪音： 75dB(A)

工作环境：室内

工作原理：

JLNG系列天然气干燥机是根据变温吸附(TSA)和变压吸附(PSA)的原理而设计的新型防爆式干燥装置。其吸附的主要工作原理：当没有干燥的压缩天然气与吸附剂充分接触时，天然气中的水分子扩散到吸附剂表面并因“范德华”引力而吸附。在温度和压力改变的状态下，水份的吸附量也随之改变，压缩天然气经过吸附剂床层时，其中的水分子因吸附而被干燥，在吸附剂达到平衡状态时(即吸附水份达到饱和)由程序控制AB塔切换再生，循环使用。

设备组成：

整套装置由两个并列工作的干燥塔及加热器、循环风机、冷却器、过滤器、气动阀门等组成。设备由PLC控制，自动运行。

应用范围：

JLNG系列天然气干燥机被广泛用于天然气的开采，运输，加气等各个环节。

公司简介

嘉宇实业(上海)有限公司研发的产品JY-J系列气源净化设备、JY/CMS系列变压吸附制氮、制氧装置等，曾分别获江苏省优秀产品金牛奖、国家级新产品奖。产品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、机械、电子、制药、食品及环保等行业。在主营压力容器和化工机械的基础上，已形成热水炉，容积式换热器、各类反应釜、锅炉配套设备、纺织品定型设备、玻璃纤维辅助设备、水泥机械配套设备、化工成套设备、脱硫配套设备等十大系列产品的设计、制造及安装。主营产品：空分设备，气源净化设备，压力容器，制氮机，储气罐，冷干机、PSA制氮设备，工业制氧机等。

联系方式

嘉宇实业(上海)有限公司

电话：021-60913363

传真：021-60913271

网址：<http://www.jytzgf.com>

地址：上海市闵行区陈行路2388号5号楼503