长沙地下室墙面潮湿原因及治理方法

产品名称	长沙地下室墙面潮湿原因及治理方法
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

<u>长沙地下室墙面及地面潮湿</u>、渗漏的情况非常普遍,<u>长沙嘉程建筑防水</u>公司通过分析和总结,以及综合多年的长沙防水经验,就长沙地下室渗漏水的原因及治理方法作以下归纳。

一、原因分析

地下室墙面潮湿

,一般出现在砖砌体水泥砂浆刚性防水层墙面上,先是在墙面上出现一块块潮湿痕迹,在通风不良、水分蒸发缓慢的情况下,潮湿面积逐渐扩大,或形成渗漏。其原因如下:

- 1、施工操作不认真,没有严格按照防水层的要求进行操作,忽视防水层的整体连续性。
- 2、刚性防水层厚薄不均匀,抹压不密实或漏抹。
- 3、砖砌体密实性不好,砌筑质量差,灰浆不饱满。
- 4、抹刚性防水层的防水剂质量不合格,防水性能不好。
- 5、刚性防水层抹完后未充分养护,砂浆早期脱水,水分过早蒸发,是防水层中形成微小毛细孔。
- 二、<u>地下室防水</u>方法
- 1、环氧立得粉处理法

用等量乙二胺和丙酮反应,制成丙酮亚胺,加入环氧树脂和二丁酯混合液中,掺量为环氧树脂的16%,并加入一定量的立得粉,在干净干燥的墙面涂刷。如果墙面有碱性物质,应先用酸水洗刷,然后用清水冲洗干净。一般涂刷两次,厚度为0.3~0.5mm。

配合比是预聚体氨基甲酸脂100%,催化剂三乙醇胺1%,稀释剂丙酮10%,填料水泥40%。操作方法是先将预聚体倒入容器中,用丙酮稀释,加入三乙醇胺,调成氰凝浆液,最后加入水泥,搅拌均匀即可涂刷。如果涂刷后仍有微渗,可在涂刷一次,涂刷后撒一层干水泥面压光。

3、"防水宝"处理法

可用I型"防水宝",掺入各种颜料调成需要的颜色,涂抹在潮湿的墙面上,不仅可作墙面防水,而且可兼做室内装饰。

没有华丽的素材和考究的外表,嘉程防水用实实在在的材料,搭建起千家万户的信任和安心,滴水不漏 是我们给您的承诺,岁月终将会见证,这坚不可催的高贵品质!

如果您还想要了解更多关于"长沙地下室墙面潮湿"的相关资讯的话,可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打:400-680-6922来电咨询哦。