

# 液下渣浆泵立式泵供浆泵离心泵液下泵

产品名称	液下渣浆泵立式泵供浆泵离心泵液下泵
公司名称	科盛能源机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科盛 流量:30方/小时 扬程:10米
公司地址	河北省廊坊市大厂回族自治县邵府乡双白村段
联系电话	0316-5758556 18731624695

## 产品详情

### 液下渣浆泵

液下渣浆泵是一种用于输送腐蚀性、高浓度浆液的特殊离心泵。其结构紧凑，运行可靠，广泛应用于化工、冶金、环保等行业。该泵采用立式单级吸悬臂离心泵结构，具有扬程高、流量大、维护方便等特点。其流量范围通常为30方/小时，扬程可达10米以上。泵的出口尺寸可根据需求定制，通常为800-1900mm。该泵符合EXdIIBt4/IE370 CEX/-TEX防爆标准，重量约为370kg。外形尺寸为2620x500x720mm。该泵通过弹性联轴器和电机连接，适用于各种恶劣工况。

### 液下渣浆泵特点

#### 立式单级吸悬臂离心泵结构

广泛应用于环境保护、市政工程、火力发电站、油田等行业。

泵通过弹性联轴器和电机连接。

### 技术参数

型号	流量(立方米/小时)	扬程(米)	电机功率(千瓦)	电机转速(转/分钟)	出口尺寸	防爆标准	重量(千克)	外形尺寸长x宽x高(毫米)
KA50YZ20-30 18		10	4	1450(50Hz) 1750(60Hz)	DN50	EXdIIBt4/IE370 CEX/-TEX	370	2620x500x720
KA50YZ40-40 10		10	5.5	1450(50Hz) 1750(60Hz)	DN50		600	2700x500x700

KA80YZ50- 60 20	18	7.5	) 1450(50Hz) DN80 1750 ( 60Hz	610	2650500700
KA80YZ80- 80 20	20	11	) 1450(50Hz) DN80 1750 ( 60Hz	718	2750580730
KA100YZ10 110 0-30A	24	18.5	) 1450(50Hz) DN100 1750 ( 60Hz	840	2900600900
KA100YZ10 120 0-30	28	22	) 1450(50Hz) DN100 1750 ( 60Hz	880	2950600900
KA100YZ16 164 0-38B	26	30	) 1450(50Hz) DN100 1750 ( 60Hz	1300	3100750900
KA150YZ25 240 0-40B	24	37	) 1450(50Hz) DN150 1750 ( 60Hz	1420	3160700113 0
KA150YZ25 270 0-40A	30	45	) 1450(50Hz) DN150 1750 ( 60Hz	1510	3190700113 0

备注：以上“重量”及“外形尺寸”是安装液下深度1300毫米计算结果