

尊峰越泰5动力混合机 三维混合机 锥型混合机

产品名称	尊峰越泰5动力混合机 三维混合机 锥型混合机
公司名称	佛山市尊峰越泰科技有限公司
价格	42500.00/台
规格参数	尊峰越泰:QF-5L 容积:5L 电机功率:1.1
公司地址	佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区3号楼三楼312单元（住所申报）
联系电话	0757-86707235 18028192316

产品详情

动力混合机是一种无死点的动力混合，分散设备。该机充分的结合了行星搅拌机和强力分散机的特点，将这两种设备的有点融合于一体；这种低速混合及高速分散，更有效提高混合效果及各种效率。

采用独特的搅拌机构，下料桶固定不动；分散盘、搅拌桨 实现既公转又自转的行星运动，其速度可调变频变速。使物料做复杂运动受到强烈的剪切与捏合，物料得以充分地分散和融合，不会出现混合死点。在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着在釜壁上的物料刮下继续混合。设备密封独特，可加压或抽真空去气泡等。

- 1.动力混合机是一种高效、多功能、强制性混合机，他通常采用机架、缸盖和搅拌桨叶升降，而料缸移动的模
式。
- 2.设备密封独特，可加压或抽真空去气泡等。
- 3.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹
套及夹套内盘管、导流板可实现冷却；
- 4.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用于密封胶）
在旋转
时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；

5.釜内麻花框式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），在公转的同时也自转，使物料上下及四

周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果；

6.釜内的分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速，可根据不同工艺、不同粘度选择不

同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

7.动力混合机通常配套YLJ系列液压挤出机，以实现膏状物料的挤出。

动力混合机适用于多组份固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000CP~3,000,000CP膏状物料。DLH系列动力混合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、电子硅胶、液态硅胶、电池浆料等。