

型号	KAZJ113-1S8N	KAZJ113-2S12N	KAZJ114-2S12N	KAZJ114-3S16N
旋流器总成				
处理量(立方米/小时)	120	240	240	360
除砂旋流器尺寸(英寸)	10 (DN250)	10 (DN250)	10 (DN250)	10 (DN250)
除砂旋流器数量(个)	1	2	2	3
除砂旋流器尺寸(英寸)	4 (DN100)	4 (DN100)	4 (DN100)	4 (DN100)
除砂旋流器数量(个)	8	12	12	16
工作压力(兆帕)	0.25 ~ 0.4	0.25 ~ 0.4	0.25 ~ 0.4	0.25 ~ 0.4
进浆口尺寸	DN150	DN150	DN150	DN150
出浆口尺寸	DN200	DN200	DN200	DN200
匹配底流筛参数				
底流筛型号	KAZS113	KAZS114	KAZS114	KAZS115
振动轨迹	直线	直线	直线	直线
振动电机功率(千瓦)	2x1.5	2x1.6	2x1.72	2x1.73
筛网数量(片)	3	3	4	4
筛网尺寸：长x宽(毫米)	585x1165	585x1166	585x1167	585x1168
筛分面积(平方米)	2.04	2.04	2.73	2.73
激振强度	7.5G(可调节)	7.5G(可调节)	7.5G(可调节)	7.5G(可调节)
双振幅(毫米)	4.14 ~ 5.96	4.14 ~ 5.96	4.4 ~ 6.34	4.4 ~ 6.34
筛箱调节角度	-2 ~ +5 °	-2 ~ +5 °	-2 ~ +5 °	-2 ~ +5 °